

Ficha técnica


LED STRIP



Nombre	BASIC L02
Referencia	L02ECOxxxx
Potencia	9,6W/m
Descripción	Tira de LED flexible Basic L02 9,6W/m con diodo SMD 2835, 3 años de garantía, cinta adhesiva 3M 200MP
Aplicaciones	Iluminación general y decorativa



Referencia	L02ECO2700	L02ECO3000	L02ECO4000	L02ECO6500
Flujo Luminoso*	780lm/m	810lm/m	860lm/m	880lm/m
Eficiencia	81lm/W	84lm/W	87lm/W	89lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K	6.500°K
Tipo de diodo	SMD2835			
Ángulo de apertura	120°			
Consumo	9,6W/m			
Tensión	24Vdc			
Nº LEDs/metro	120			
CRI	>80			
Ind. de Protección	IP 20			
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C			
Vida útil	25.000h			
Mant. flujo luminoso	L70 B50			
Regulable	Si			
Driver incluido	No			
Adhesivo	3M 200MP			
Corte cada	50mm			
Ancho	8mm			
Grosor	2mm			
Longitud rollos	5 / 25m			



* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



2.700°K



3.000°K



4.000°K



6.500°K

⚠️ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 16 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No cubra la tira.
- No instalar tramos superiores a 7,5m con la alimentación en un extremo o 15m con la misma alimentación en ambos extremos.

