

## Ficha técnica

LED STRIP



<b>Nombre</b>	BEND
<b>Referencia</b>	L02BEND3000
<b>Potencia</b>	7,2W/m
<b>Descripción</b>	Tira de LED flexible Bend Led 7,2W/m con 3.000 °K, diodo SMD 2835, 3 años de garantía, cinta adhesiva 3M 300SLE. Especial por poderse doblar en el eje horizontal
<b>Aplicaciones</b>	Iluminación especial que precise adaptar la tira de led a diferentes formas



Referencia	L02BEND3000
Flujo Luminoso*	580lm/m
Eficiencia	80lm/W
Temp. Color	3.000°K
Tipo de diodo	SMD2835
Ángulo de apertura	120°
Consumo	7,2W/m
Tensión	24Vdc
Nº LEDs/metro	60
CRI	>80
Ind. de Protección	IP 20
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C
Vida útil	25.000h
Mant. flujo luminoso	L70 B50
Regulable	Si
Driver incluido	No
Adhesivo	3M 300SLE
Corte cada	100mm
Ancho	6mm
Grosor	2mm
Longitud rollos	25m



\* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

### ⚠️ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 16 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 2cm.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No cubra la tira.
- No instalar tramos superiores a 10m con la alimentación en un extremo o 20m con la misma alimentación en ambos extremos.

