

## Ficha técnica

## LED TRACK






<b>Nombre</b>	COMBO							
<b>Descripción</b>	Proyector LED para carril trifásico de 19W, 28W y 30W de potencia con 2.500lm, 3.500lm y 4.500lm de media respectivamente, una amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática, incluso colores especiales para museos, ropa, alimentación.							
<b>Aplicaciones</b>	Iluminación general y de acento.							
<b>Referencia 2.500lm</b>	<b>LXT032 282x</b>	<b>LXT032 283x</b>	<b>LXT032 235x</b>	<b>LXT032 284x</b>	<b>LXT032 285x</b>	<b>LXT032 292x</b>	<b>LXT032 293x</b>	<b>LXT032 294x</b>
Flujo Luminoso*	2.600lm	2.650lm	2.700lm	2.750lm	2.800lm	2.100lm	2.200lm	2.400lm
Eficiencia	136lm/W	139lm/W	142lm/W	144lm/W	147lm/W	110lm/W	115lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	19W							
<b>Referencia 3.500lm</b>	<b>LXT032 382x</b>	<b>LXT032 383x</b>	<b>LXT032 335x</b>	<b>LXT032 384x</b>	<b>LXT032 385x</b>	<b>LXT032 392x</b>	<b>LXT032 393x</b>	<b>LXT032 394x</b>
Flujo Luminoso*	3.600lm	3.650lm	3.700lm	3.750lm	3.800lm	2.950lm	3.000lm	3.250lm
Eficiencia	128lm/W	130lm/W	132lm/W	133lm/W	135lm/W	105lm/W	107lm/W	116lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	28W							
<b>Referencia 4.500lm</b>	<b>LXT032 482x</b>	<b>LXT032 483x</b>	<b>LXT032 435x</b>	<b>LXT032 484x</b>	<b>LXT032 485x</b>	<b>LXT032 492x</b>	<b>LXT032 493x</b>	<b>LXT032 494x</b>
Flujo Luminoso*	4.200lm	4.300lm	4.400lm	4.500lm	4.600lm	3.600lm	3.650lm	3.800lm
Eficiencia	140lm/W	143lm/W	146lm/W	150lm/W	153lm/W	120lm/W	121lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	30W							
<b>Referencia SPECIAL</b>	<b>LXT032 93ARTx</b>	<b>LXT032 FISHx</b>	<b>LXT032 FASHIONx</b>	<b>LXT032 GOLDX</b>	<b>LXT032 FRUITx</b>	<b>LXT032 FRMEATx</b>	<b>LXRT32 REMEATx</b>	
Flujo Luminoso*	3.300lm	3.800lm	3.500lm	3.500lm	3.200lm	2.300lm	2.300lm	
Eficiencia	110lm/W	126lm/W	116lm/W	116lm/W	106lm/W	76lm/W	76lm/W	
Temp. Color	MUSEO	PESCADO	MODA	PAN	FRUTA	CARNE BLANCA	CARNE ROJA	
CRI	>98	-	-	-	-	-	-	
Consumo	30W							
Tensión	220-240V							
Ángulo	54°							
Factor de potencia	0,9							
Vida útil	50.000h							
Lum. Maint. @50K	L80 B10							
Driver	Incluido							
Regulación	Opción de regulación DALI							
Índice de protección	IP 40							
Material	Aluminio							
Peso	1.550gr							

\* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

ACCESORIOS	Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
	LIBASEx	Base para montaje superficie	LI031LOUVER	Antideslumbrante Louver
	LI031R17	Reflector de aluminio 17°	LIR36PINK	Reflector de aluminio 36° rosa
	LIR24	Reflector de aluminio 24°	LIR36YELLOW	Reflector de aluminio 36° dorado
	LIR36	Reflector de aluminio 36°	LIR36PURPLE	Reflector de aluminio 36° lila



### Acabados

- 1 BLANCO    2 NEGRO    6 GRIS

Completar códigos referencia (x)

