

Ficha técnica

LED RECESSED



Nombre	CONFORT 24XL							
Descripción	Luminaria empotrable LED de máxima calidad y polivalencia, con gran variedad de potencias, una amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática. Gracias a su forma cónica consigue un UGR <19.							
Aplicaciones	Iluminación general							
Referencia 3.500lm	LXR024XL 3821*	LXR024XL 3831*	LXR024XL 3351*	LXR024XL 3841*	LXR024XL 3851*	LXR024XL 3921*	LXR024XL 3931*	LXR024XL 3941*
Flujo Luminoso**	3.500lm	3.650lm	3.700lm	3.750lm	3.800lm	2.950lm	3.000lm	3.250lm
Eficiencia	125lm/W	130lm/W	132lm/W	133lm/W	135lm/W	105lm/W	107lm/W	116lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	28W							
Referencia 4.500lm	LXR024XL 4821*	LXR024XL 4831*	LXR024XL 4351*	LXR024XL 4841*	LXR024XL 4851*	LXR024XL 4921*	LXR024XL 4931*	LXR024XL 4941*
Flujo Luminoso**	4.200lm	4.300lm	4.400lm	4.500lm	4.600lm	3.600lm	3.650lm	3.800lm
Eficiencia	140lm/W	143lm/W	146lm/W	150lm/W	153lm/W	120lm/W	121lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	30W							
Referencia 5.500lm	LXR024XL 5821*	LXR024XL 5831*	LXR024XL 5351*	LXR024XL 5841*	LXR024XL 5851*	LXR024XL 5921*	LXR024XL 5931*	LXR024XL 5941*
Flujo Luminoso**	5.200lm	5.300lm	5.400lm	5.500lm	5.600lm	4.500lm	4.600lm	4.800lm
Eficiencia	130lm/W	132lm/W	135lm/W	137lm/W	140lm/W	112lm/W	115lm/W	120lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	40W							
Referencia 6.500lm	LXR024XL 6821*	LXR024XL 6831*	LXR024XL 6351*	LXR024XL 6841*	LXR024XL 6851*	LXR024XL 6921*	LXR024XL 6931*	LXR024XL 6941*
Flujo Luminoso**	6.100lm	6.300lm	6.400lm	6.500lm	6.600lm	5.000lm	5.300lm	5.600lm
Eficiencia	122lm/W	126lm/W	128lm/W	128lm/W	132lm/W	100lm/W	106lm/W	112lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	50W							
Tensión	220-240V							
Ángulo	60° (*)							
Factor de potencia	0,9							
Vida útil	50.000h							
LED	COB Tridonic o Vossloh							
Lum. Maint. @50K	L80 B10							
Driver	Tridonic							
Regulación	Opción de regulación: Corte de fase / Dali / Casambi							
Índice de protección	IP 20							
Material	Aluminio							
Peso	1.660gr							





** Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

*ACCESORIOS Referencia Descripción



LXRR024XL24 Reflector de alta calidad de aluminio 24°



Acabado

1

BLANCO

Regulación

*para corte de fase añadir T

*para control DALI añadir D

*para CASAMBI añadir C

Completar códigos referencia (*)

TRIDONIC **CASAMBI**
enlightening your ideas

