



**Nombre** KARDAN KIT

**Descripción** Luminaria empotrable LED tipo kardan de 1, 2 o 3 módulos de 2.500lm de media y 19W de potencia cada uno. Con amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática.

**Aplicaciones** Iluminación general y de acento

Referencia 2.500lm	LXRKA 12821*	LXRKA 12831*	LXRKA 12351*	LXRKA 12841*	LXRKA 12851*	LXRKA 12921*	LXRKA 12931*	LXRKA 12941*
Flujo Luminoso**	2.600lm	2.650lm	2.700lm	2.750lm	2.800lm	2.100lm	2.200lm	2.400lm
Eficiencia	136lm/W	139lm/W	142lm/W	144lm/W	147lm/W	110lm/W	115lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90

Consumo 19W

Referencia 3.500lm	LXRKA 22821*	LXRKA 22831*	LXRKA 22351*	LXRKA 22841*	LXRKA 22851*	LXRKA 22921*	LXRKA 22931*	LXRKA 22941*
Flujo Luminoso**	5.200lm	5.300lm	5.400lm	5.500lm	5.600lm	4.200lm	4.400lm	4.800lm
Eficiencia	136lm/W	139lm/W	142lm/W	144lm/W	147lm/W	110lm/W	115lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90

Consumo 38W

Referencia 4.500lm	LXRKA 32821*	LXRKA 32831*	LXRKA 32351*	LXRKA 32841*	LXRKA 32851*	LXRKA 32921*	LXRKA 32931*	LXRKA 32941*
Flujo Luminoso**	7.800lm	7.950lm	8.100lm	8.250lm	8.400lm	6.300lm	6.600lm	7.200lm
Eficiencia	136lm/W	139lm/W	142lm/W	144lm/W	147lm/W	110lm/W	115lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90

Consumo 57W

Tensión	220-240V
Ángulo	45°
Factor de potencia	0,9
LED	COB Tridonic o Vossloh
Vida útil	50.000h
Lum. Maint. @50K	L80 B10
Driver	Tridonic
Regulación	Opción de regulación: Corte de fase / Dali / Casambi
Índice de protección	IP 20
Material	Aluminio
Peso	860gr / 1.180gr / 1.530gr



\*\* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones


*ACCESORIOS	Referencia	Descripción
	LXRKAR15	Reflector de alta calidad de aluminio 15°
	LXRKAR23	Reflector de alta calidad de aluminio 23°
	LXRKAR45	Reflector de alta calidad de aluminio 45°





LXRKA12



LXRKA22



LXRKA32



Acabados

1

BLANCO

Completar códigos referencia (x)

Regulación

\*para corte de fase añadir T

\*para control DALI añadir D

\*para CASAMBI añadir C

Completar códigos referencia (\*)

TRIDONIC CASAMBI  
enlightening your ideas

