

Ficha técnica

LED RECESSED





Nombre KARDAN

Descripción Módulo LED Kardan para sustitución en luminarias tipo QR111 y AR111 con una luminosidad de 2.000 lúmenes.

Aplicaciones Iluminación general

Referencia	LXRKAM 282*	LXRKAM 283*	LXRKAM 235*	LXRKAM 284*	LXRKAM 285*	LXRKAM 292*	LXRKAM 293*	LXRKAM 294*
Flujo Luminoso*	2.600lm	2.650lm	2.700lm	2.750lm	2.800lm	2.100lm	2.200lm	2.400lm
Eficiencia	136lm/W	139lm/W	142lm/W	144lm/W	147lm/W	110lm/W	115lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	19W							
Tensión	220-240V							
Ángulo	45° (*)							
Factor de potencia	0,9							
LED	COB Tridonic o Vossloh							
Vida útil	50.000h							
Lum. Maint. @50K	L80 B10							
Driver	Tridonic							
Regulación	Opción de regulación: Corte de fase / Dali / Casambi							
Índice de protección	IP 20							
Material	Aluminio							
Peso	430gr							



*Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Acabados

2

NEGRO

Regulación

*para corte de fase añadir T

*para control DALI añadir D

*para CASAMBI añadir C

Completar códigos referencia (*)

***ACCESORIOS** Referencia Descripción



LXRKAR15	Reflector de alta calidad de aluminio 15°
LXRKAR23	Reflector de alta calidad de aluminio 23°
LXRKAR45	Reflector de alta calidad de aluminio 45°

TRIDONIC CASAMBI
enlightening your ideas

