













Nombre	LINE25S
Referencia	LINE25Sxx
Potencia	20W/m máxima potencia de LED soportada
Descripción	Perfil de aluminio para superficie anodizado gris de alta calidad. Ade- cuado para el uso de tiras flexibles de LED. Disponible en barras de hasta 4m
Aplicaciones	Generar líneas de luz de media potencia en superficies como techos, paredes, muebles o similares



	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
	LINE25SLIM07	Perfil LINE25S 1m anodi. plata mate	Aluminio
	LINE25SLIM02	Perfil LINE25S 1m anodizado negro	Aluminio
	LINE25SLIM01	Perfil LINE25S 1m lacado blanco	Aluminio
	LINE25SLIMDF	Difusor glaseado 1m	PC
	LINE25SLIMT07	Tapa final sin agujero plata mate	PVC
	LINE25SLIMT02	Tapa final sin agujero negra	PVC
	LINE25SLIMT01	Tapa final sin agujero blanca	PVC
	LINE25SLIMTA07	Tapa final con agujero plata mate	PVC
	LINE25SLIMTA02	Tapa final con agujero negra	PVC
	LINE25SLIMTA01	Tapa final con agujero blanca	PVC
	LINE25SLIMS	Soporte	Acero



ESCALA 1:1

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

