


Ficha técnica


PROFILE - RECESSED




Nombre	LINE40REN
Referencia	LINE40RExxN
Potencia	120W/m máxima potencia de LED soportada
Descripción	Perfil de aluminio de empotrar anodizado gris de alta calidad. Adecuado para el uso de tiras flexibles y rígidas de LED. Con gran variedad de ópticas y posibles configuraciones. Disponible en barras de hasta 6m
Aplicaciones	Generar líneas de luz de alta potencia empotradas en techos, paredes, muebles o similares



	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
	LINE40RE07N	Perfil LINE40RE 1m anodi. plata mate	Aluminio
	LINE40RE02N	Perfil LINE40RE 1m anodizado negro	Aluminio
	LINE40RE01N	Perfil LINE40RE 1m lacado blanco	Aluminio
	LINE40RET07N	Tapa final anodizada plata mate	Aluminio
	LINE40RET02N	Tapa final lacada negra	Aluminio
	LINE40RET01N	Tapa final lacada blanca	Aluminio
	LIDIF8007B	Difusor blanco opal 1m	PC
	LIDIF8007C	Difusor transparente 1m	PC
	LIDIF8007M	Difusor microprismático UGR19	PC
	LINE40REC07	Perfil U adosa driver LINE40REN anodizado plata mate	Aluminio
	LINE40REC02	Perfil U adosa driver LINE40REN negro	Aluminio
	LINE40REC01	Perfil U adosa driver LINE40REN blanco	Aluminio
	LINE40RECT07	Tapa final U adosa driver LINE40REN anodizado plata mate	Aluminio
	LINE40RECT02	Tapa final U adosa driver LINE40REN negro	Aluminio
	LINE40RECT01	Tapa final U adosa driver LINE40REN blanco	Aluminio
	LINE40RES07N	Grapa metálica para LINE40REN	Acero
	LIUNION	Unión perfil plata	Acero
	LIUNION90	Unión perfil 90° "L" plata	Acero



ESCALA 1:2



ESCALA 1:2