




Nombre	LINEROUND
Referencia	LINEROUNDxx
Potencia	30W/m máxima potencia de LED soportada
Descripción	Perfil de aluminio para superficie de alta calidad. Adecuado para el uso de tiras flexibles de LED. Disponible en barras de hasta 6m
Aplicaciones	Generar líneas de luz de alta potencia, hacer luminarias e incluso colgadores luminosos.



	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
	LINEROUND07	Perfil LINEROUND 1m anod. plata mate	Aluminio
	LINEROUND02	Perfil LINEROUND 1m anod. negro	Aluminio
	LINEROUND01	Perfil LINEROUND 1m lacado blanco	Aluminio
	LIDIFO	Difusor opal 1m	PC
	LIDIFC	Difusor transparente 1m	PC
	LIDIFN	Difusor negro 1m	PC
	LINEROUNDT07	Tapa final sin agujero gris	PVC
	LINEROUNDT02	Tapa final sin agujero negra	PVC
	LINEROUNDT01	Tapa final sin agujero blanca	PVC
	LINEROUNDTA07	Tapa final con agujero gris	PVC
	LINEROUNDTA02	Tapa final con agujero negra	PVC
	LINEROUNDTA01	Tapa final con agujero blanca	PVC
	LINEROUNDSORA07	Soporte montaje lateral gris	PVC
	LINEROUNDSORA02	Soporte montaje lateral negro	PVC
	LINEROUNDAORA01	Soporte montaje lateral blanco	PVC
	LINEROUNDSO07	Soporte brazo basculante gris	PVC
	LINEROUNDSO02	Soporte brazo basculante negro	PVC
	LINEROUNDSO01	Soporte brazo basculante blanco	PVC



ESCALA 1:1

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

