

Ficha técnica

LED STRIP



Nombre	MYTHIC L03 WATERPROOF
Referencia	L03STDxxxxWP
Potencia	12W/m
Descripción	Tira de LED flexible Mythic L03 12W/m con diodo Epistar SMD 3528, 4 años de garantía, 3 pasos en la elipse MacAdam, cinta adhesiva 3M 300LSE. Resistente al polvo y al agua.



Aplicaciones	Iluminación general y decorativa.				
Referencia	L03STD 2400WP	L03STD 2700WP	L03STD 3000WP	L03STD 4000WP	L03STD 5500WP
Flujo Luminoso*	780lm/m	790lm/m	845lm/m	850lm/m	860lm/m
Eficiencia	65lm/W	65lm/W	70lm/W	70lm/W	71lm/W
Temp. Color	2.400°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K	5.500°K
Tipo de diodo	SMD3528				
Ángulo de apertura	120°				
Consumo	12W/m				
Tensión	24Vdc				
Nº LEDs/metro	78				
CRI	>80				
Ind. de Protección	IP 67				
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C				
Vida útil	40.000h				
Mant. flujo luminoso	L80 B10				
Regulable	Si				
Driver incluido	No				
Adhesivo	3M 300LSE				
Corte cada	76mm				
Ancho	10mm				
Grosor	4mm				
Longitud rollos	5 / 25m				

* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



2.400°K



2.700°K



3.000°K



4.000°K



5.500°K

⚠️ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- 20 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- Debido al recubrimiento la temperatura de color puede variar en 250°K.
- No instalar tramos superiores a 7,5m con la alimentación en un extremo o 15m con la misma alimentación en ambos extremos.
- **NOTA ESPECIAL.** Esta tira de LED utiliza terminales para asegurar su estanqueidad (End cap), por lo que puede no caber en algunos perfiles (mirar tabla de catálogo STRIP / PROFILES). En caso de utilizar un perfil marcado con " * ", se deben poner silicona transparente en las puntas para mantener la estanqueidad.

