





Nombre	OFFICE Difusor microprismatico opal UGR19		
Descripción	Luminaria LED de superficie o suspendida en aluminio, con difusor de metacrilato microprismatico opal UGR19. Fabricado en una amplia gama potencias y temperaturas de color.		
Aplicaciones	Iluminación general.		
Eficiencia	142lm/W (3.000°K)	150lm/W (3.500K°)	157lm/W (4.000°K)
CRI	>80		
Tensión	220-240V		
Ángulo	80°		
Factor de potencia	0,98		
Vida útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B10		
Driver	Tridonic		
Regulación	Opción de regulación DALI, CASAMBI		
Índice de protección	IP 40		



Referencia	Potencia (W)	Temperatura de color			Medida (L)
		3.000°K	3.500°K	4.000°K	
LXLOFN02xxx	15.0	2.230lm	2.317lm	2.389lm	560mm
LXLOFN03xxx	22.5	3.347lm	3.476lm	3.583lm	840mm
LXLOFN04xxx	30.0	4.463lm	4.634lm	4.777lm	1.120mm
LXLOFN05xxx	37.5	5.579lm	5.793lm	5.971lm	1.400mm
LXLOFN06xxx	45.0	6.694lm	6.951lm	7.166lm	1.680mm
LXLOFN07xxx	52.5	7.810lm	8.110lm	8.360lm	1.960mm
LXLOFN08xxx	60.0	8.926lm	9.269lm	9.554lm	2.240mm
LXLOFN09xxx	67.5	10.041lm	10.427lm	10.749lm	2.520mm
LXLOFN10xxx	75.0	11.157lm	11.586lm	11.943lm	2.800mm
LXLOFN11xxx	82.5	12.273lm	12.744lm	13.137lm	3.080mm



Lúmenes nominales.
LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



Completar códigos referencia (xxx)

Referencia	Medida	(xx)	°K	(x)	Acabado
LXLOFN	02	83	3.000°K	1	Blanco
	03	35	3.500°K	2	Negro
	04	84	4.000°K	7	Aluminio
	05				1.400mm
	06				1.680mm
	07				1.960mm
	08				2.240mm
	09				2.520mm
	10				2.800mm
	11				3.080mm

*para control DALI añadir D
*para CASAMBI añadir C

Accesorios

Referencia	Descripción
LISUSPOxx	Kit suspensión plata o negro OFFICE
LIFLOR3x075xx	Floron 3x075
LIFLOR5x075xx	Floron 5x075 DALI

Acabados

