

Ficha técnica






LED RECESSED



Nombre	SMART							
Descripción	Luminaria empotrable LED con embellecedor rectangular de máxima calidad y polivalencia, de 19W, 28W y 30W de potencia y una amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática. Iluminación fija indirecta							
Aplicaciones	Iluminación general							
Referencia 2.500lm	LXR028 282x*	LXR028 283x*	LXR028 235x*	LXR028 284x*	LXR028 285x*	LXR028 292x*	LXR028 293x*	LXR028 294x*
Flujo Luminoso**	2.600lm	2.650lm	2.700lm	2.750lm	2.800lm	2.100lm	2.200lm	2.400lm
Eficiencia	136lm/W	139lm/W	142lm/W	144lm/W	147lm/W	110lm/W	115lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	19W							
Referencia 3.500lm	LXR028 382x*	LXR028 383x*	LXR028 335x*	LXR028 384x*	LXR028 385x*	LXR028 392x*	LXR028 393x*	LXR028 394x*
Flujo Luminoso**	3.600lm	3.650lm	3.700lm	3.750lm	3.800lm	2.950lm	3.000lm	3.250lm
Eficiencia	128lm/W	130lm/W	132lm/W	133lm/W	135lm/W	105lm/W	107lm/W	116lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	28W							
Referencia 4.500lm	LXR028 482x*	LXR028 483x*	LXR028 435x*	LXR028 484x*	LXR028 485x*	LXR028 492x*	LXR028 493x*	LXR028 494x*
Flujo Luminoso**	4.200lm	4.300lm	4.400lm	4.500lm	4.600lm	3.600lm	3.650lm	3.800lm
Eficiencia	140lm/W	143lm/W	146lm/W	150lm/W	153lm/W	120lm/W	121lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	30W							
Referencia ESPECIAL	LXR028 93ARTx*	LXR028 FISHx*	LXR028 FASHIONx*	LXR028 GOLDx*	LXR028 FRUITx*	LXR028 FRMEATx*	LXR028 REMEATx*	
Flujo Luminoso**	3.300lm	3.800lm	3.500lm	3.500lm	3.200lm	2.300lm	2.300lm	
Eficiencia	110lm/W	126lm/W	116lm/W	116lm/W	106lm/W	76lm/W	76lm/W	
Temp. Color	MUSEO	PESCADO	MODA	PAN	FRUTA	CARNE BLANCA	CARNE ROJA	
CRI	>98							
Consumo	30W							
Tensión	220-240V							
Factor de potencia	0,9							
Vida útil	50.000h							
LED	COB Tridonic o Vossloh							
MacAdam	3							
UGR	<19							
Ángulo	60° / 100°							
Lum. Maint. @50K	L80 B10							
Driver	Tridonic							
Regulación	Opción de regulación: Corte de fase / Dali / Casambi							
Índice de protección	IP 40							
Material	Aluminio							
Peso	1.300gr							

**Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



Acabados

01

02

BLANCO NEGRO

Completar códigos referencia (x)

Regulación

*para corte de fase añadir T

*para control DALI añadir D

*para CASAMBI añadir C

Completar códigos referencia (*)

TRIDONIC **CASAMBI**
enlightening your ideas

