

Ficha técnica

LED RECESSED



Nombre SPACE

Descripción Módulo LED Space para sustituir en luminarias tipo PAR16 y MR16, pero con el doble de lúmenes que las lámparas tradicionales.



Aplicaciones Iluminación general

| Referencia | LXRSPA192* | LXRSPA193* | LXRSPA194* |
|----------------------|--|------------|------------|
| Flujo Luminoso** | 1.050lm | 1.100lm | 1.150lm |
| Eficiencia | 116lm/W | 122lm/W | 127lm/W |
| Temp. Color | 2.700°K | 3.000°K | 4.000°K |
| CRI | | >90 | |
| Consumo | | 9W | |
| Tensión | | 220-240V | |
| Ángulo | | 40° (*) | |
| Factor de potencia | | 0,9 | |
| LED | COB Tridonic o Vossloh | | |
| Vida útil | 50.000h | | |
| Lum. Maint. @50K | L80 B10 | | |
| Driver | Tridonic | | |
| Regulación | Opción de regulación: Corte de fase / Dali / Casambi | | |
| Índice de protección | IP 40 | | |
| Material | Aluminio | | |
| Peso | 150gr | | |

** Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

* Disponible reflector de 20°



Acabados

2

NEGRO

Regulación

*para corte de fase añadir T

*para control DALI añadir D

*para CASAMBI añadir C

Completar códigos referencia (*)

TRIDONIC CASAMBI
enlightening your ideas

