

## Ficha técnica

## LED TRACK






<b>Nombre</b>	TWIST TRACK							
<b>Descripción</b>	Proyector LED para carril trifásico de 19W, 28W y 30W de potencia con 2.500lm, 3.500lm y 4.500lm de media respectivamente, una amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática, incluso colores especiales para museos, ropa, alimentación.							
<b>Aplicaciones</b>	Iluminación general y de acento.							
<b>Referencia 2.500lm</b>	<b>LXT031 282x</b>	<b>LXT031 283x</b>	<b>LXT031 235x</b>	<b>LXT031 284x</b>	<b>LXT031 285x</b>	<b>LXT031 292x</b>	<b>LXT031 293x</b>	<b>LXT031 294x</b>
Flujo Luminoso*	2.600lm	2.650lm	2.700lm	2.750lm	2.800lm	2.100lm	2.200lm	2.400lm
Eficiencia	136lm/W	139lm/W	142lm/W	144lm/W	147lm/W	110lm/W	115lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	19W							
<b>Referencia 3.500lm</b>	<b>LXT031 382x</b>	<b>LXT031 383x</b>	<b>LXT031 335x</b>	<b>LXT031 384x</b>	<b>LXT031 385x</b>	<b>LXT031 392x</b>	<b>LXT031 393x</b>	<b>LXT031 394x</b>
Flujo Luminoso*	3.600lm	3.650lm	3.700lm	3.750lm	3.800lm	2.950lm	3.000lm	3.250lm
Eficiencia	128lm/W	130lm/W	132lm/W	133lm/W	135lm/W	105lm/W	107lm/W	116lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	28W							
<b>Referencia 4.500lm</b>	<b>LXT031 482x</b>	<b>LXT031 483x</b>	<b>LXT031 435x</b>	<b>LXT031 484x</b>	<b>LXT031 485x</b>	<b>LXT031 492x</b>	<b>LXT031 493x</b>	<b>LXT031 494x</b>
Flujo Luminoso*	4.200lm	4.300lm	4.400lm	4.500lm	4.600lm	3.600lm	3.650lm	3.800lm
Eficiencia	140lm/W	143lm/W	146lm/W	150lm/W	153lm/W	120lm/W	121lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	30W							
<b>Referencia SPECIAL</b>	<b>LXT031 93ARTx</b>	<b>LXT031 FISHx</b>	<b>LXT031 FASHIONx</b>	<b>LXT031 GOLDx</b>	<b>LXT031 FRUITx</b>	<b>LXT031 FRMEATx</b>	<b>LXRT31 REMEATx</b>	
Flujo Luminoso*	3.300lm	3.800lm	3.500lm	3.500lm	3.200lm	2.300lm	2.300lm	
Eficiencia	110lm/W	126lm/W	116lm/W	116lm/W	106lm/W	76lm/W	76lm/W	
Temp. Color	MUSEO	PESCADO	MODA	PAN	FRUTA	CARNE BLANCA	CARNE ROJA	
CRI	>98	-	-	-	-	-	-	
Consumo	30W							
Tensión	220-240V							
Ángulo	54°							
Factor de potencia	0,9							
Vida útil	50.000h							
Lum. Maint. @50K	L80 B10							
Driver	Incluido							
Regulación	Opción de regulación DALI							
Índice de protección	IP 40							
Material	Aluminio							
Peso	1.320gr							

\* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

ACCESORIOS	Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
	LI03101FLAP	Antideslumbrante de aletas	LI031CROSS	Cruzeta antideslumbrante
	LI03101WASHER	Bañador de pared	LI031LOUVER	Antideslumbrante Louver
	LI031R17	Reflector de aluminio 17°	LIR36PINK	Reflector de aluminio 36° rosa
	LIR24	Reflector de aluminio 24°	LIR36YELLOW	Reflector de aluminio 36° dorado
	LIR36	Reflector de aluminio 36°	LIR36PURPLE	Reflector de aluminio 36° lila



### Acabados

1 BLANCO    2 NEGRO    6 GRIS

Completar códigos referencia (x)

