


























Ficha técnica

LED TRACK



Nombre	CARRIL TRIFÁSICO UNIVERSAL		
Descripción	Carril trifásico y accesorios para proyectores Track		
Dibujo	Referencia	Descripción	
		LI0420x	Carril trifásico universal 2m
		LI0430x	Carril trifásico universal 3m
		LI0431Rx	Conector final de línea R1
		LI0431Lx	Conector final de línea L2
		LI0432x	Tapa final
		LI0433x	Unión carril
		LI0434x	Unión carril con alimentación
		LI0435Rx	Conector "L" línea interior
		LI0435Lx	Conector "L" línea exterior
		LI0436L2x	Conector "T" línea interior L2
		LI0436R2x	Conector "T" línea interior R2
		LI0436L1x	Conector "T" línea exterior L1
		LI0436R1x	Conector "T" línea exterior R1
		LI0437Lx	Conector "+" interior
		LI0439x	Conector flexible
		LISUSPxx	Kit suspensión + 5 metros de cable
		LI04SKx	Kit de suspensión
		LI04230V	Enchufe Schuko con adaptador para carril trifásico. Incorpora fusible 250V 6,3A
		LI0490x	Adaptador foco Smart
		LI0440x	Adaptador foco
		LIPROM142	Gancho de suspensión, peso máximo 5Kg



LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Acabados



BLANCO NEGRO GRIS

Completar códigos referencia (x)

