

|        |         |
|--------|---------|
| Nombre | CEILING |
|--------|---------|

|             |                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Luminaria LED de superficie o suspensión en aluminio con gran potencia lumínica y una amplia gama de potencias y temperaturas de color. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Aplicaciones | Iluminación general. |
|--------------|----------------------|

|                      |                                    |                      |                      |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Eficiencia           | 142lm/W<br>(3.000°K)               | 150lm/W<br>(3.500K°) | 157lm/W<br>(4.000°K) |
| CRI                  | >80                                |                      |                      |
| Tensión              | 220-240V                           |                      |                      |
| Ángulo               | 70°                                |                      |                      |
| Factor de potencia   | 0,98                               |                      |                      |
| Vida útil            | 50.000h                            |                      |                      |
| Lum. Maint. @50K     | L80 B10                            |                      |                      |
| Driver               | Tridonic                           |                      |                      |
| Regulación           | Opción de regulación DALI, CASAMBI |                      |                      |
| Índice de protección | IP 40                              |                      |                      |
| Material             | Aluminio                           |                      |                      |

|              | Potencia | Temperatura de color |         |         | Medida  |
|--------------|----------|----------------------|---------|---------|---------|
| Referencia   | (W)      | 3.000°K              | 3.500°K | 4.000°K | (L)     |
| LXLCEIL02xxx | 32       | 5440lm               | 5600lm  | 5920lm  | 560mm   |
| LXLCEIL03xxx | 48       | 8160lm               | 8400lm  | 8880lm  | 840mm   |
| LXLCEIL04xxx | 64       | 10880lm              | 11200lm | 11840lm | 1.120mm |
| LXLCEIL05xxx | 80       | 13600lm              | 14000lm | 14800lm | 1.400mm |
| LXLCEIL06xxx | 96       | 16320lm              | 16800lm | 17600lm | 1.680mm |
| LXLCEIL07xxx | 112      | 19040lm              | 19600lm | 20720lm | 1.960mm |
| LXLCEIL08xxx | 128      | 21760lm              | 22400lm | 23680lm | 2.240mm |
| LXLCEIL09xxx | 144      | 24480lm              | 25200lm | 26640lm | 2.520mm |
| LXLCEIL10xxx | 160      | 27200lm              | 28000lm | 29600lm | 2.800mm |
| LXLCEIL11xxx | 176      | 29920lm              | 30800lm | 32560lm | 3.080mm |

## Accesorios

| Referencia | Descripción                                     | Referencia | Descripción                     |
|------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| LISUSPD    | Suspensión directa plata                        | LILSPx     | Soporte pared                   |
| LISUSPB02  | Kit suspensión doble negro con 3m cable         | LIUNION    | Unión luminarias                |
| LISUSPB07  | Kit suspensión doble plata con 3m cable         | LIUNION90  | Unión ángulo 90°                |
| LIFLORx    | Florón + cable transparente 2m                  | LIDCONEX   | Doble conexión eléctrica lineal |
| LICAGEx    | Florón rectangular + tensor electrificado de 3m |            |                                 |



## Acabados

|        |       |          |
|--------|-------|----------|
| 1      | 2     | 7        |
| BLANCO | NEGRO | ALUMINIO |

TRIDONIC CASAMBI  
enlightening your ideas

