BALI3CCT COBALI3CCT 96701



Descripción

Downlight con miniproyector LED empotrable con 3 cabezales orientables, modelo COBALI3CCT - 96701 de la marca Lux by Luxlight. Cuerpo compacto con acabado en color blanco. Potencia de 16W con flujo luminoso de 1600 lm. Con tecnología CCT (permite cambio de temperatura de color). 2700K-3000K-4000K. Índice de reproducción cromática (CRI >80). Angulo de apertura de 38°. Alimentación a 90-260V con driver electrónico incluido. No regulable.






Datos Técnicos

Referencia **COBALI3CCT** 96701

Poténcia (W) 16W Lúmenes Nominal 1600lm Lúmenes Real 1526lm Temp. Color Switch 2700K-3000K-4000K Eficiencia 100lm/w Tensión 90-260V CRI >80 Ángulo de Apertura 38° Factor de Potencia 0.8 LED (CCT) Correlated Color Temperature Vida Útil 25.000h Lum. Maint. @50K L70 B50 Regulación No Dimmable Dimensiones 188mmx90mmx70mm Dimensiones de Corte 165mmx70mm Índice de protección IP IP40	Lúmenes Nominal 1600lm Lúmenes Real 1526lm Temp. Color Switch 2700K-3000K-4000K Eficiencia 100lm/w Tensión 90-260V CRI >80 Ángulo de Apertura 38° Factor de Potencia 0.8 LED (CCT) Correlated Color Temperature	
Lúmenes Real 1526lm Temp. Color Switch 2700K-3000K-4000K Eficiencia 100lm/w Tensión 90-260V CRI >80 Ángulo de Apertura 38° Factor de Potencia 0.8 LED (CCT) Correlated Color Temperature Vida Útil 25.000h Lum. Maint. @50K L70 B50 Regulación No Dimmable Dimensiones 188mmx90mmx70mm Dimensiones de Corte 165mmx70mm	Lúmenes Real 1526lm Temp. Color Switch 2700K-3000K-4000K Eficiencia 100lm/w Tensión 90-260V CRI >80 Ángulo de Apertura 38° Factor de Potencia 0.8 LED (CCT) Correlated Color Temperature	
Temp. Color Switch 2700K-3000K-4000K Eficiencia 100lm/w Tensión 90-260V CRI >80 Ángulo de Apertura 38° Factor de Potencia 0.8 LED (CCT) Correlated Color Temperature Vida Útil 25.000h Lum. Maint. @50K L70 B50 Regulación No Dimmable Dimensiones 188mmx90mmx70mm Dimensiones de Corte 165mmx70mm	Temp. Color Switch 2700K-3000K-4000K Eficiencia 100lm/w Tensión 90-260V CRI >80 Ángulo de Apertura 38° Factor de Potencia 0.8 LED (CCT) Correlated Color Temperature	
Eficiencia 100lm/w Tensión 90-260V CRI >80 Ángulo de Apertura 38° Factor de Potencia 0.8 LED (CCT) Correlated Color Temperature Vida Útil 25.000h Lum. Maint. @50K L70 B50 Regulación No Dimmable Dimensiones 188mmx90mmx70mm Dimensiones de Corte 165mmx70mm	Eficiencia 100lm/w Tensión 90-260V CRI >80 Ángulo de Apertura 38° Factor de Potencia 0.8 LED (CCT) Correlated Color Temperature	
Tensión 90-260V CRI >80 Ángulo de Apertura 38° Factor de Potencia 0.8 LED (CCT) Correlated Color Temperature Vida Útil 25.000h Lum. Maint. @50K L70 B50 Regulación No Dimmable Dimensiones 188mmx90mmx70mm Dimensiones de Corte 165mmx70mm	Tensión 90-260V CRI >80 Ángulo de Apertura 38° Factor de Potencia 0.8 LED (CCT) Correlated Color Temperature	
CRI >80 Ángulo de Apertura 38° Factor de Potencia 0.8 LED (CCT) Correlated Color Temperature Vida Útil 25.000h Lum. Maint. @50K L70 B50 Regulación No Dimmable Dimensiones 188mmx90mmx70mm Dimensiones de Corte 165mmx70mm	CRI >80 Ángulo de Apertura 38° Factor de Potencia 0.8 LED (CCT) Correlated Color Temperature	
Ángulo de Apertura Factor de Potencia LED (CCT) Correlated Color Temperature Vida Útil 25.000h Lum. Maint. @50K L70 B50 Regulación No Dimmable Dimensiones 188mmx90mmx70mm Dimensiones de Corte	Ángulo de Apertura 38° Factor de Potencia 0.8 LED (CCT) Correlated Color Temperature	
Factor de Potencia LED (CCT) Correlated Color Temperature Vida Útil 25.000h Lum. Maint. @50K L70 B50 Regulación No Dimmable Dimensiones 188mmx90mmx70mm Dimensiones de Corte 165mmx70mm	Factor de Potencia 0.8 LED (CCT) Correlated Color Temperature	
LED (CCT) Correlated Color Temperature Vida Útil 25.000h Lum. Maint. @50K L70 B50 Regulación No Dimmable Dimensiones 188mmx90mmx70mm Dimensiones de Corte 165mmx70mm	LED (CCT) Correlated Color Temperature	
Vida Útil 25.000h Lum. Maint. @50K L70 B50 Regulación No Dimmable Dimensiones 188mmx90mmx70mm Dimensiones de Corte 165mmx70mm		
Lum. Maint. @50KL70 B50RegulaciónNo DimmableDimensiones188mmx90mmx70mmDimensiones de Corte165mmx70mm	Vida Útil 25.000h	
Regulación No Dimmable Dimensiones 188mmx90mmx70mm Dimensiones de Corte 165mmx70mm		
Dimensiones 188mmx90mmx70mm Dimensiones de Corte 165mmx70mm	Lum. Maint. @50K L70 B50	
Dimensiones de Corte 165mmx70mm	Regulación No Dimmable	
	Dimensiones 188mmx90mmx70mm	
Índice de protección IP IP40	Dimensiones de Corte 165mmx70mm	
	Índice de protección IP IP40	
Color Blanco	Color Blanco	


Policarbonato







Fotometría











Dimensiones y Peso

Material

Peso Neto	390gr
Peso Bruto	440gr
Ancho del Embalaje	120,00mm
Profundidad del Embalaje	75,00mm
Altura del Embalaje	195,00mm