

LIBER

COLIBER00x 89x00

Descripción

Luminaria de superficie estanca. Modelo COLIBER00x 89x00. Marca Lux by Luxlight. Portalámparas 1xT8/G13. Grado de protección IP65. IK08. Conexión por un extremo. Para un tubo T8 LED, medidas: 600 mm, 1.200 mm y 1.500 mm. Disponible en versión de dos tubos LED.

Datos Técnicos

Referencia	COLIBER002 89100	COLIBER004 89200	COLIBER005 89300
------------	---------------------	---------------------	---------------------

Cantidad de tubos	1		
Índice de protección IP	IP65		
Índice de protección IK	IK08		
Portalámparas	T8/ G13		
Conexión	3G1,5		
Prensaestopas	PG13,5		
Temp.de trabajo	-20°C + 40°C		
Material cuerpo	Policarbonato opal blanco		
Material difusor	Policarbonato transparente		
Largo (L)	660mm	1.260mm	1.560mm
Ancho (W1)	100mm	100mm	100mm
Alto (H)	100mm	100mm	100mm
Clase	Clase II		

Lámparas LED tipo fluorescente lineal recomendada

Familia: LED TUBE LIF7xxxx (*No incluida)
600mm, 1200mm, 1500mm y potencias 6W, 14W, 20W a 100-260V.

Accesorios



COLIBERA 89701 Cierre acero inoxidable coliber002/006/004/008

COLIBERB 89702 Cierre acero inoxidable coliber005

COLIBERC 89700 Cierre acero inoxidable coliber009

Dimensiones y Peso

Peso neto	840gr	1520gr	1807gr
Peso bruto	915gr	1685gr	1995gr
Ancho del embalaje	105mm	105mm	105mm
Profundidad del embalaje	75mm	75mm	75mm
Altura del embalaje	675mm	1275mm	1580mm



100mm



100mm



100mm



100mm



660mm



1260mm



1560mm



LIBER

COLIBER00x 89x00

Descripción

Luminaria de superficie estanca. Modelo COLIBER00x 89x00. Marca Lux by Luxlight. Portalámparas 2xT8/G13. Grado de protección IP65. IK08. Conexión por un extremo. Para dos tubos T8 LED, medidas: 600mm, 1.200mm y 1.500mm. Disponible en versión de un tubo LED.

Datos Técnicos

Referencia	COLIBER006 89400	COLIBER008 89500	COLIBER009 89600
Cantidad de tubos	2		
Índice de protección IP	IP65		
Índice de protección IK	IK08		
Portalámparas	T8/ G13		
Conexión	3G1,5		
Prensaestopas	PG13,5		
Temp.de trabajo	-20°C + 40°C		
Material cuerpo	Policarbonato opal blanco		
Material difusor	Policarbonato transparente		
Largo (L)	660mm	1.260mm	1.560mm
Ancho (W1)	130mm	130mm	120mm
Alto (H)	90mm	90mm	90mm
Clase	Clase II		

Lámparas LED tipo fluorescente lineal recomendada

Familia: LED TUBE LIF7xxxx (*No incluida)
600mm, 1200mm, 1500mm y potencias 6W, 14W, 20W a 100-260V.

Accesorios



COLIBERA 89701 Cierre acero inoxidable coliber002/006/004/008

COLIBERB 89702 Cierre acero inoxidable coliber005

COLIBERC 89700 Cierre acero inoxidable coliber009

Dimensiones y Peso

Peso neto	945gr	1620gr	1980gr
Peso bruto	1045gr	1840gr	2190gr
Ancho del embalaje	140mm	140mm	140mm
Profundidad del embalaje	65mm	65mm	65mm
Altura del embalaje	675mm	1275mm	1580mm

