




Ficha técnica

LED RECESSED



Nombre	CONFORT 24L							
Descripción	Luminaria empotrable LED de máxima calidad y polivalencia, con gran variedad de potencias, una amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática. Gracias a su forma cónica consigue un UGR <19.							
Aplicaciones	Iluminación general							
Referencia 2.500lm	LXR024L 2821*	LXR024L 2831*	LXR024L 2351*	LXR024L 2841*	LXR024L 2851*	LXR024L 2921*	LXR024L 2931*	LXR024L 2941*
Flujo Luminoso**	2.600lm	2.650lm	2.700lm	2.750lm	2.800lm	2.100lm	2.200lm	2.400lm
Eficiencia	136lm/W	139lm/W	142lm/W	144lm/W	147lm/W	110lm/W	115lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	19W							
Referencia 3.500lm	LXR024L 3821*	LXR024L 3831*	LXR024L 3351*	LXR024L 3841*	LXR024L 3851*	LXR024L 3921*	LXR024L 3931*	LXR024L 3941*
Flujo Luminoso**	3.600lm	3.650lm	3.700lm	3.750lm	3.800lm	2.950lm	3.000lm	3.250lm
Eficiencia	128lm/W	130lm/W	132lm/W	133lm/W	135lm/W	105lm/W	107lm/W	116lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	28W							
Referencia 4.500lm	LXR024L 4821*	LXR024L 4831*	LXR024L 4351*	LXR024L 4841*	LXR024L 4851*	LXR024L 4921*	LXR024L 4931*	LXR024L 4941*
Flujo Luminoso**	4.200lm	4.300lm	4.400lm	4.500lm	4.600lm	3.600lm	3.650lm	3.800lm
Eficiencia	140lm/W	143lm/W	146lm/W	150lm/W	153lm/W	120lm/W	121lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	30W							
Referencia ESPECIAL	LXR024L 93ART1*	LXR024L FISH1*	LXR024L FASHION1*	LXR024L GOLD1*	LXR024L FRUIT1*	LXR024L FRMEAT1*	LXR024L REMEAT1*	
Flujo Luminoso**	3.300lm	3.800lm	3.500lm	3.500lm	3.200lm	2.300lm	2.300lm	
Eficiencia	110lm/W	126lm/W	116lm/W	116lm/W	106lm/W	76lm/W	76lm/W	
Temp. Color	MUSEO	PESCADO	MODA	PAN	FRUTA	CARNE BLANCA	CARNE ROJA	
CRI	>98							
Consumo	30W							
Referencia TUNABLE WHITE	LXR024L 2TW1							
Flujo Luminoso**	3.800lm							
Eficiencia	131lm/W							
Temp. Color	2.450°K - 7.000°K							
CRI	>80							
Consumo	29W							
Tensión	220-240V							
Factor de potencia	0,9							
Vida útil	70.000h							
LED	COB Tridonic o Vossloh							
MacAdam	3							
UGR	<19							
Ángulo	60°							
Lum. Maint. @50K	L80 B10							
Driver	Tridonic							
Regulación	Opción de regulación: Corte de fase / Dali / Casambi							
Índice de protección	IP 40							
Material	Aluminio							
Peso	1.200gr							



Acabado

1

BLANCO

Regulación

*para corte de fase añadir CF

*para control DALI añadir D

*para CASAMBI añadir C

Completar códigos referencia (*)

TRIDONIC **CASAMBI**
enlightening your ideas



**Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones