

## Ficha técnica

## LED RECESSED



<b>Nombre</b>	CONFORT 24XL							
<b>Descripción</b>	Luminaria empotrable LED de máxima calidad y polivalencia, con gran variedad de potencias, una amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática. Gracias a su forma cónica consigue un UGR <19.							
<b>Aplicaciones</b>	Iluminación general							
<b>Referencia 3.500lm</b>	<b>LXR024XL 3821*</b>	<b>LXR024XL 3831*</b>	<b>LXR024XL 3351*</b>	<b>LXR024XL 3841*</b>	<b>LXR024XL 3851*</b>	<b>LXR024XL 3921*</b>	<b>LXR024XL 3931*</b>	<b>LXR024XL 3941*</b>
Flujo Luminoso**	3.500lm	3.650lm	3.700lm	3.750lm	3.800lm	2.950lm	3.000lm	3.250lm
Eficiencia	125lm/W	130lm/W	132lm/W	133lm/W	135lm/W	105lm/W	107lm/W	116lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	28W							
<b>Referencia 4.500lm</b>	<b>LXR024XL 4821*</b>	<b>LXR024XL 4831*</b>	<b>LXR024XL 4351*</b>	<b>LXR024XL 4841*</b>	<b>LXR024XL 4851*</b>	<b>LXR024XL 4921*</b>	<b>LXR024XL 4931*</b>	<b>LXR024XL 4941*</b>
Flujo Luminoso**	4.200lm	4.300lm	4.400lm	4.500lm	4.600lm	3.600lm	3.650lm	3.800lm
Eficiencia	140lm/W	143lm/W	146lm/W	150lm/W	153lm/W	120lm/W	121lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	30W							
<b>Referencia 5.500lm</b>	<b>LXR024XL 5821*</b>	<b>LXR024XL 5831*</b>	<b>LXR024XL 5351*</b>	<b>LXR024XL 5841*</b>	<b>LXR024XL 5851*</b>	<b>LXR024XL 5921*</b>	<b>LXR024XL 5931*</b>	<b>LXR024XL 5941*</b>
Flujo Luminoso**	5.200lm	5.300lm	5.400lm	5.500lm	5.600lm	4.500lm	4.600lm	4.800lm
Eficiencia	130lm/W	132lm/W	135lm/W	137lm/W	140lm/W	112lm/W	115lm/W	120lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	40W							
<b>Referencia 6.500lm</b>	<b>LXR024XL 6821*</b>	<b>LXR024XL 6831*</b>	<b>LXR024XL 6351*</b>	<b>LXR024XL 6841*</b>	<b>LXR024XL 6851*</b>	<b>LXR024XL 6921*</b>	<b>LXR024XL 6931*</b>	<b>LXR024XL 6941*</b>
Flujo Luminoso**	6.100lm	6.300lm	6.400lm	6.500lm	6.600lm	5.000lm	5.300lm	5.600lm
Eficiencia	122lm/W	126lm/W	128lm/W	128lm/W	132lm/W	100lm/W	106lm/W	112lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	50W							
Tensión	220-240V							
Ángulo	60° (*)							
Factor de potencia	0,9							
Vida útil	50.000h							
LED	COB Tridonic o Vossloh							
Lum. Maint. @50K	L80 B10							
Driver	Tridonic							
Regulación	Opción de regulación: Corte de fase / Dali / Casambi							
Índice de protección	IP 20							
Material	Aluminio							
Peso	1.660gr							





\*\*Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

### \*ACCESORIOS Referencia Descripción



LXRR024XL24 Reflector de alta calidad de aluminio 24°



### Acabado

1

BLANCO

### Regulación

\*para corte de fase añadir **CF**

\*para control DALI añadir **D**

\*para CASAMBI añadir **C**

Completar códigos referencia (\*)

**TRIDONIC** **CASAMBI**  
enlightening your ideas

