# **SOUL** COSOUL383 93683




## Descripción

Aplique de pared de superficie. Modelo COSOUL383 93683 de la marca Lux by Luxlight. Potencia de 3W. Cuerpo fabricado en policarbonato. Tensión 90-260V y driver integrado. Grado de protección IP54. Acabado: incluye el frame blanco y negro. No regulable.




### **Datos Técnicos**

Poténcia (W)         3w           Lúmenes Nominal         200lm           Temp. Color         3000K           Eficiencia         66lm/w           Tensión         90-260v           CRI         >80           Ángulo de Apertura         90°           Factor de Potencia         0,5           Vida Útil         25.000h           Lum. Maint. @50K         L70 B50           Regulación         NOT Dimmable           Dimensiones         Ø110x15mm           Índice de protección IP         IP54           Color         *Blanco/Negro           Material         Policarbonato	Referencia	COSOUL383 93683	
Temp. Color         3000K           Eficiencia         66lm/w           Tensión         90-260v           CRI         >80           Ángulo de Apertura         90°           Factor de Potencia         0,5           Vida Útil         25.000h           Lum. Maint. @50K         L70 B50           Regulación         NOT Dimmable           Dimensiones         Ø110x15mm           Índice de protección IP         IP54           Color         *Blanco/Negro	Poténcia (W)	3w	
Eficiencia         66lm/w           Tensión         90-260v           CRI         >80           Ángulo de Apertura         90°           Factor de Potencia         0,5           Vida Útil         25.000h           Lum. Maint. @50K         L70 B50           Regulación         NOT Dimmable           Dimensiones         Ø110x15mm           Índice de protección IP         IP54           Color         *Blanco/Negro	Lúmenes Nominal	200lm	
Tensión         90-260v           CRI         >80           Ángulo de Apertura         90°           Factor de Potencia         0,5           Vida Útil         25.000h           Lum. Maint. @50K         L70 B50           Regulación         NOT Dimmable           Dimensiones         Ø110x15mm           Índice de protección IP         IP54           Color         *Blanco/Negro	Temp. Color	3000K	
CRI         >80           Ángulo de Apertura         90°           Factor de Potencia         0,5           Vida Útil         25.000h           Lum. Maint. @50K         L70 B50           Regulación         NOT Dimmable           Dimensiones         Ø110x15mm           Índice de protección IP         IP54           Color         *Blanco/Negro	Eficiencia	66lm/w	
Ángulo de Apertura         90°           Factor de Potencia         0,5           Vida Útil         25.000h           Lum. Maint. @50K         L70 B50           Regulación         NOT Dimmable           Dimensiones         Ø110x15mm           Índice de protección IP         IP54           Color         *Blanco/Negro	Tensión	90-260v	
Factor de Potencia         0,5           Vida Útil         25.000h           Lum. Maint. @50K         L70 B50           Regulación         NOT Dimmable           Dimensiones         Ø110x15mm           Índice de protección IP         IP54           Color         *Blanco/Negro	CRI	>80	
Vida Útil         25.000h           Lum. Maint. @50K         L70 B50           Regulación         NOT Dimmable           Dimensiones         Ø110x15mm           Índice de protección IP         IP54           Color         *Blanco/Negro	Ángulo de Apertura	90°	
Lum. Maint. @50KL70 B50RegulaciónNOT DimmableDimensionesØ110x15mmÍndice de protección IPIP54Color*Blanco/Negro	Factor de Potencia	0,5	
Regulación     NOT Dimmable       Dimensiones     Ø110x15mm       Índice de protección IP     IP54       Color     *Blanco/Negro	Vida Útil	25.000h	
Dimensiones Ø110x15mm  Índice de protección IP IP54  Color *Blanco/Negro	Lum. Maint. @50K	L70 B50	
Índice de protección IP IP54  Color *Blanco/Negro	Regulación	NOT Dimmable	
Color *Blanco/Negro	Dimensiones	Ø110x15mm	
Dianco/Negro	Índice de protección IP	IP54	
Material Policarhonato	Color	*Blanco/Negro	
Waterial Folical Boriato	Material	Policarbonato	



### **Fotometría**



## **Dimensiones y Peso**

Peso Neto	65gr
Peso Bruto	101gr
Ancho del Embalaje	114,00mm
Profundidad del Embalaje	33,00mm
Altura del Embalaje	114,00mm



<sup>\*2</sup> en 1 Incluye marco exterior en colores blanco y negro