

Ficha técnica

LED RECESSED



Nombre DLIGHT

Descripción Luminaria empotrable LED con embellecedor redondo, de 10W, 15W, 25W y 30W de potencia. Regulables por corte de fase

Aplicaciones Iluminación general, oficinas



Referencia	LIDL3 83BLD	LIDL3 84BLD	LIDL4 83BLD	LIDL4 84BLD	LIDL6 83BLD	LIDL6 84BLD	LIDL8 83BLD	LIDL8 84BLD
Flujo Luminoso	700lm	750lm	1.000lm	1.050lm	1.850lm	1.900lm	2.250lm	2.300lm
Eficiencia	70lm/W	75lm/W	67lm/W	70lm/W	74lm/W	76lm/W	75lm/W	77lm/W
Temp. Color	3.000°K	4.000°K	3.000°K	4.000°K	3.000°K	4.000°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Consumo	10W		15W		25W		30W	
Tensión	220-240V							
Ángulo	90°							
Factor de potencia	0,9							
Vida útil	25.000h							
Lum. Maint. @50K	L70 B50							
Driver	Incluido							
Regulación	Regulable por corte de fase							
Índice de protección	IP 40							
Material	Polímero							
Peso	150gr		240gr		370gr		460gr	

Acabados

1
BLANCO

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

