

Descripción

LED STRIP COB de la marca Luxlight. Modelo COB de 15W/m. Temperaturas de 2300K-2700K-3000K-3500K-4000K. Alimentación 24V. Grado de protección IP20.




Datos Técnicos

Referencia	L03COBxxxx				
Potencia (W)	15W				
Lúmenes Nom.	1755lm	1800lm	1890lm	1890lm	2025lm
Temp. Color (x)	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K
Eficiencia	117lm/w	120lm/w	126lm/w	126lm/w	135lm/w
Tensión	24V				
Nº Leds/metro	480				
CRI	>90				
Ángulo de apertura	120°				
Vida útil	50.000h				
Lum. Maint. @50K	L80 B10				
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C				
Regulación	A consultar				
Índice de protección IP	IP20				
Corte cada	50mm				
Ancho	10mm				
Grosor	1,8mm				
Longitud bobina	25m				

Completar códigos referencia

Codificación

Referencia	Temperatura
L03COBxxxx	(2300, 2700, 3000, 3500, 4000)



ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- La instalación deberá hacerse con la F.A. correcta
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- Conectar máximo 7,5m seguidos con alimentación en un lado o 15m alimentados por los dos lados.




Descripción

LED STRIP COB de la marca Luxlight. Modelo COB de 15W/m. Temperaturas de 2300K-2700K-3000K-3500K-4000K. Alimentación 24V. Grado de protección IP67.

Datos Técnicos

Referencia	L03COBxxxxWP				
Potencia (W)	15W				
Lúmenes Nom.	1665lm	1710lm	1785lm	1785lm	1920lm
Temp. Color (x)	2300K	2700K	3000K	3500K	4000K
Eficiencia	111lm/w	114lm/w	119lm/w	119lm/w	128lm/w
Tensión	24V				
Nº Leds/metro	480				
CRI	>90				
Ángulo de apertura	120°				
Vida útil	50.000h				
Lum. Maint. @50K	L80 B10				
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C				
Regulación	A consultar				
Índice de protección IP	IP67				
Corte cada	50mm				
Ancho	12mm				
Grosor	4,6mm				
Longitud bobina	20m				



Completar códigos referencia

Codificación

Referencia	Temperatura
L03COBxxxxWP	(2300, 2700, 3000, 3500, 4000)

Accesorio	Tapa final
ENDCAP03HID	Tapa final juego 2u



ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- La instalación deberá hacerse con la F.A. correcta
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- Conectar máximo 7,5m seguidos con alimentación en un lado o 15m alimentados por los dos lados.

