


Ficha técnica


PROFILE - RECESSED



Nombre	LINE15RE
Referencia	LINE15RExx
Potencia	25W/m máxima potencia de LED soportada
Descripción	Perfil de aluminio de empotrar anodizado gris de alta calidad. Ade- cuado para el uso de tiras flexibles de LED. Disponible en barras de hasta 6m
Aplicaciones	Generar líneas de luz de media potencia empotradas en techos, pa- redes, muebles o similares



	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
	LINE15RE07	Perfil LINE14RE 1m anodi. plata mate	Aluminio
	LINE15RE02	Perfil LINE14RE 1m anodizado negro	Aluminio
	LINE15RE01	Perfil LINE14RE 1m lacado blanco	Aluminio
	LIDIFO	Difusor blanco opal 1m	PC
	LIDIFC	Difusor transparente 1m	PC
	LIDIFN	Difusor negro 1m	PC
	LIDIFG	Difusor cubrecable opaco negro	PC
	LIDIF14X8	Difusor goma opal linea continua 14x8	PC
	LIDIF15X8	Difusor goma opal linea continua 15x8	PC
		LINE15RET07	Tapa final sin agujero gris
LINE15RET02		Tapa final sin agujero negra	PVC
LINE15RET01		Tapa final sin agujero blanca	PVC
	LINE15RETA07	Tapa final con agujero gris	PVC
	LINE15RETA02	Tapa final con agujero negra	PVC
	LINE15RETA01	Tapa final con agujero blanca	PVC
	LINE25RES07	Muelle soporte	Acero



ESCALA 1:1