


## Ficha técnica


## PROFILES - RECESSED



|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Nombre</b>       | LINE19   |
| <b>Referencia</b>   | LINE19xx   |
| <b>Potencia</b>     | 20W/m máxima potencia de LED soportada   |
| <b>Descripción</b>  | Perfil de aluminio de empotrar anodizado gris de alta calidad. Especial por ser pisable con IK06 y IP65 (siempre que se aplique silicona en las juntas) Adecuado para el uso de tiras flexibles de LED. Disponible en barras de hasta 4m |
| <b>Aplicaciones</b> | Generar líneas de luz de media potencia empotradas, con luz indirecta, en techos, paredes, muebles o similares   |



|   | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                      | MATERIAL |
|---|------------|----------------------------------|----------|
|     | LINE1907   | Perfil LINE19 1m anodizado plata | Aluminio |
|   | LIDIF19DC  | Difusor transparente 1m          | PC       |
|   | LIDIF19DF  | Difusor glaseado 1m              | PC       |
|  | LINE19T01  | Tapa final sin agujero blanca    | PVC      |
|  | LINE19TA01 | Tapa final con agujero blanca    | PVC      |
|  | LINE19S    | Soporte                          | Acero    |



ESCALA 1:1

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

