



Ficha técnica

PROFILE - SURFACE



Nombre	LINE25
Referencia	LINE25xx
Potencia	45W/m máxima potencia de LED soportada
Descripción	Perfil de aluminio para superficie de alta calidad. Adecuado para el uso de tiras flexibles y rígidas de LED. Disponible en barras de hasta 6m.
Aplicaciones	Generar líneas de luz de alta potencia en superficies como techos, paredes, muebles o similares



	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
	LINE2507	Perfil LINE25 1m anodizado plata	Aluminio
	LINE2502	Perfil LINE25 1m anodizado negro	Aluminio
	LINE2501	Perfil LINE25 1m lacado blanco	Aluminio
	LIDIF25O	Difusor blanco opal 1m	PC
	LIDIF25C	Difusor transparente 1m	PC
	LIDIF25N	Difusor metacrilato oscuro	PC
	LIDIF25M	Difusor policarbonato microprismatico UGR19	PC
	LINE25T07	Tapa final sin agujero plata	PVC
	LINE25T02	Tapa final sin agujero negra	PVC
	LINE25T01	Tapa final sin agujero blanca	PVC
	LINE25TA07	Tapa final con agujero plata	PVC
	LINE25TA02	Tapa final con agujero negra	PVC
	LINE25TA01	Tapa final con agujero blanca	PVC
	LINE25SP07	Soporte LINE25 plata	PVC
	LINE25SP02	Soporte LINE25 negra	PVC
	LINE25SP01	Soporte LINE25 blanca	PVC
	LISUSP07	Kit suspensión plata con 5m cable	
	LISUSP02	Kit suspensión negra con 5m cable	
	LINE25UNION	Unión lineal metálica	Acero
	LINE25UNION90	Unión 90° metálica	Acero
	LINESB107	Soporte basculante LINEFLEX/18/22/23/25/25S	Acero

