


Ficha técnica


PROFILE - RECESSED



Nombre	LINE25HO
Referencia	LINE25HOxx
Potencia	40W/m máxima potencia de LED soportada
Descripción	Perfil de aluminio de empotrar anodizado gris de alta calidad. Adecuado para el uso de tiras flexibles y rígidas de LED. Con UGR<19 gracias a la colocación del difusor en el fondo del perfil. Disponible en barras de hasta 6m
Aplicaciones	Generar líneas de luz de media potencia empotradas en techos, paredes, muebles o similares



	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
	LINE25HO07	Perfil LINE25RE 1m anodi. plata mate	Aluminio
	LINE25HO02	Perfil LINE25RE 1m anodizado negro	Aluminio
	LINE25HO01	Perfil LINE25RE 1m lacado blanco	Aluminio
	LIDIF25O	Difusor blanco opal 1m	PC
	LIDIF25C	Difusor transparente 1m	PC
	LINE25HOT07	Tapa final anodizada plata mate	Aluminio
	LINE25HOT02	Tapa final lacada negra	Aluminio
	LINE25HOT01	Tapa final lacada blanca	Aluminio
	LINE70S	Muelle soporte	Acero



ESCALA 1:2

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

