


Ficha técnica


PROFILE - RECESSED



Nombre	LINE25RE
Referencia	LINE25RExx
Potencia	60W/m máxima potencia de LED soportada
Descripción	Perfil de aluminio de empotrar anodizado gris de alta calidad. Ade- cuado para el uso de tiras flexibles y rígidas de LED. Disponible en barras de hasta 6m
Aplicaciones	Generar líneas de luz de media potencia empotradas en techos, pa- redes, muebles o similares



	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
	LINE25RE07	Perfil LINE25RE 1m anodi. plata mate	Aluminio
	LINE25RE02	Perfil LINE25RE 1m anodizado negro	Aluminio
	LINE25RE01	Perfil LINE25RE 1m lacado blanco	Aluminio
	LIDIF25O	Difusor blanco opal 1m	PC
	LIDIF25C	Difusor transparente 1m	PC
	LIDIF25N	Difusor metacrilato oscuro	PC
	LIDIF25M	Difusor policarbonato microprismatico URG19	PC
	LINE25RET07	Tapa final anodizada plata mate	Aluminio
	LINE25RET02	Tapa final lacada negra	Aluminio
	LINE25RET01	Tapa final lacada blanca	Aluminio
	LINE25RES07	Muelle soporte	Acero



LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

