


## Ficha técnica


## PROFILES - RECESSED



<b>Nombre</b>	LINE40RE
<b>Referencia</b>	LINE40RExx
<b>Potencia</b>	120W/m máxima potencia de LED soportada
<b>Descripción</b>	Perfil de aluminio de empotrar anodizado gris de alta calidad. Adecuado para el uso de tiras flexibles y rígidas de LED. Disponible en barras de hasta 6m
<b>Aplicaciones</b>	Generar líneas de luz de alta potencia empotradas en techos, paredes, muebles o similares



	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
	LINE40RE07	Perfil LINE40RE 1m anodi. plata mate	Aluminio
	LINE40RE02	Perfil LINE40RE 1m anodizado negro	Aluminio
	LINE40RE01	Perfil LINE40RE 1m lacado blanco	Aluminio
	LIDIF8007O	Difusor blanco opal 1m	PC
	LIDIF8007C	Difusor transparente 1m	PC
	LINE40RET07	Tapa final anodizada plata mate	Aluminio
	LINE40RET02	Tapa final lacada negra	Aluminio
	LINE40RET01	Tapa final lacada blanca	Aluminio
	LINE40RES07	Soporte techo	Acero



ESCALA 1:2

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

