




Ficha técnica


PROFILE - RECESSED




Nombre	LINE40REN
Referencia	LINE40RExxN
Potencia	120W/m máxima potencia de LED soportada
Descripción	Perfil de aluminio de empotrar anodizado gris de alta calidad. Adecuado para el uso de tiras flexibles y rígidas de LED. Con gran variedad de ópticas y posibles configuraciones. Disponible en barras de hasta 6m
Aplicaciones	Generar líneas de luz de alta potencia empotradas en techos, paredes, muebles o similares



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
LINE40RE07N	Perfil LINE40RE 1m anodi. plata mate	Aluminio
LINE40RE02N	Perfil LINE40RE 1m anodizado negro	Aluminio
LINE40RE01N	Perfil LINE40RE 1m lacado blanco	Aluminio
LINE40RET07N	Tapa final anodizada plata mate	Aluminio
LINE40RET02N	Tapa final lacada negra	Aluminio
LINE40RET01N	Tapa final lacada blanca	Aluminio
LINE40RETP07	Tapa final plata	PC
LINE40RETP02	Tapa final negra	PC
LINE40RETP01	Tapa final blanca	PC
LIDIF8007O	Difusor blanco opal 1m	PC
LIDIF8007M	Difusor microprismático UGR19	PC
LINE40REC07	Perfil U adosa driver LINE40REN anodizado plata mate	Aluminio
LINE40REC02	Perfil U adosa driver LINE40REN negro	Aluminio
LINE40REC01	Perfil U adosa driver LINE40REN blanco	Aluminio
LINE40RECT07	Tapa final U adosa driver LINE40REN anodizado plata mate	Aluminio
LINE40RECT02	Tapa final U adosa driver LINE40REN negro	Aluminio
LINE40RECT01	Tapa final U adosa driver LINE40REN blanco	Aluminio
LINE40RES07N	Grapa metálica para LINE40REN	Acero
LIUNION	Unión perfil plata	Acero
LIUNION90	Unión perfil 90° "L" plata	Acero



ESCALA 1:2



ESCALA 1:2