


## Ficha técnica


## PROFILE - TRIMLESS



|              |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre       | LINE40TR                                                                                                                                                                                                           |
| Referencia   | LINE40TRxx                                                                                                                                                                                                         |
| Potencia     | 120W/m máxima potencia de LED soportada                                                                                                                                                                            |
| Descripción  | Perfil de aluminio de empotrar anodizado gris de alta calidad. Adecuado para el uso de tiras flexibles y rígidas de LED. Con gran variedad de ópticas y posibles configuraciones. Disponible en barras de hasta 6m |
| Aplicaciones | Generar líneas de luz de alta potencia empotradas en techos, paredes, muebles o similares                                                                                                                          |




| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                          | MATERIAL |
|------------|--------------------------------------|----------|
| LINE40TR07 | Perfil LINE40TR 1m anodi. plata mate | Aluminio |
| LIDIF8007O | Difusor blanco traslucido UGR19 1m   | PC       |
| LIDIF8007M | Difusor microprismático UGR19 1m     | PC       |
| LINE40T07  | Tapa final anodizada plata mate      | Aluminio |




ESCALA 1:2

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones


### Integración de perfil en paramento



Introducir el perfil en el techo o pared, marcar las solapas y hacer un rehundido de 3mm para nivelar las solapas al panel.



Como opción, recomendamos atornillar el perfil al pladur o pegarlo con adhesivo de montaje.



Colocar cinta de junta y masillar las solapas para integrar la luminaria.