Ficha técnica

PROFILE - RECESSED

Nombre	LINE40
Referencia	LINE40
Potencia	120W/m máxima potencia de LED soportada
Descripción	Perfil de aluminio de superficie anodizado gris de alta calidad. Adecuado para el uso de tiras flexibles y rígidas de LED. Con gran variedad de ópticas y posibles configuraciones. Disponible en barras de hasta 6m
Aplicaciones	Generar líneas de luz de alta potencia empotradas en techos, paredes, muebles o similares



ESCALA 1:2

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
	LINE4007	Perfil LINE40 1m anodi. plata mate	Aluminio
	LINE4002	Perfil LINE40 1m anodizado negro	Aluminio
	LINE4001	Perfil LINE40 1m lacado blanco	Aluminio
	LINE40T07	Tapa final anodizada plata mate	Aluminio
	LINE40T02	Tapa final lacada negra	Aluminio
	LINE40T01	Tapa final lacada blanca	Aluminio
	LINE40TP07	Tapa final plata	PC
	LINE40TP02	Tapa final negra	PC
	LINE40TP01	Tapa final blanca	PC
	LIDIF8007O	Difusor blanco opal 1m	PC
	LIDIF8007M	Difusor microprismatico UGR19 1m	PC
	LILOUVER280	Reflector Louver UGR<19 280mm	PC
	LISUSPD	Suspensión directa plata	Acero
	LISUSP02	Kit suspensión negro con 5m cable	Acero
	LISUSP07	Kit suspensión plata con 5m cable	Acero
	LINE25S	Soporte metálico	Acero
	LIUNION	Unón perfil plata	Acero
	LIUNION90	Unón perfil 90º “L” plata	Acero

LUXLIGHTsereservaelderechodemodificarlasespecificaciones