

Ficha técnica


PROFILE - RECESSED



Nombre	LINE9RE
Referencia	LINE9RExx
Potencia	20W/m máxima potencia de LED soportada
Descripción	Perfil de aluminio de empotrar anodizado gris de alta calidad. Ade-cuado para el uso de tiras flexibles de LED. Disponible en barras de hasta 6m
Aplicaciones	Generar líneas de luz de baja potencia empotradas en techos, pare-des, muebles o similares



	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	
	LINE9RE07	Perfil LINE9RE 1m anodi. plata mate	Aluminio	
	LINE9RE02	Perfil LINE9RE 1m anodizado negro	Aluminio	
	LINE9RE01	Perfil LINE9RE 1m lacado blanco	Aluminio	
	LIDIFO	Difusor blanco opal 1m	PC	
	LIDIFC	Difusor transparente 1m	PC	
	LIDIFN	Difusor negro 1m	PC	
	LIDIF30°	Lente óptica 30°	PC	
	LIDIFG	Difusor cubrecable opaco negro	PC	
	LIDIF14X8	Difusor goma opal linea continua 14x8	PC	
	LIDIF15X8	Difusor goma opal linea continua 14x8	PC	
		LINE7RET07	Tapa final sin agujero gris	PVC
		LINE7RET02	Tapa final sin agujero negra	PVC
		LINE7RET01	Tapa final sin agujero blanca	PVC
	LINE7RETA07	Tapa final con agujero gris	PVC	
	LINE7RETA02	Tapa final con agujero negra	PVC	
	LINE7RETA01	Tapa final con agujero blanca	PVC	
	LINE25RES07	Muelle soporte	Acero	



ESCALA 1:1

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

