


Descripción

Luminaria de superficie estanca LED modelo LIPROOF103. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en policarbonato. Grado de protección IP65 IK08. Tamaño 1.207mm. Incorpora selector de 4 potencias (24W-28W-32W-36W) y 3 temperaturas (3000K-4000K-5000K). Alimentación 220-240V. Ángulo de apertura 120°. Acabado color blanco.

Datos técnicos

Potencia (W)	24W	28W	32W	36W
Lúmenes	2837lm	3487lm	4025lm	4608lm
Lúmenes nominales	3360lm	3920lm	4480lm	5040lm
Eficiencia	125 lm/W	135 lm/W	135,62lm	140lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	200mA	250mA	300mA	350mA
Temp. Color	Switch 3000K - 4000K - 5000K			
CRI	80			
Ángulo	120°			
Factor de potencia	0,9			
LED	(CCT) Correlated Color Temperature			
Vida útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L70 B50			
Regulación	A consultar			
Índice de protección IP	IP 65			
Material	Policarbonato			
Dimensiones de la luminaria	1207mm x 78mm x 72mm			
Color	Blanco			
Garantía	5 años			

Fotometría



Dimensiones y Peso

Peso neto	1360 gr
Peso bruto	1560 gr
Ancho del embalaje	1250,00 mm
Profundidad del embalaje	80,00 mm
Altura del embalaje	75,00 mm

