


Descripción

Luminaria de superficie estanca LED modelo LIPROOF105. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en policarbonato. Grado de protección IP65 IK08. Tamaño 1.507mm. Incorpora selector de 4 potencias (24W-36W-42W-48W) y 3 temperaturas (3000K-4000K-5000K). Alimentación 220-240V. Ángulo de apertura 120°. Acabado color blanco.

Datos técnicos

Potencia (W)	24W	36W	42W	48W
Lúmenes	2837lm	4608lm	5459lm	6142lm
Lúmenes nominales	3360lm	5040lm	5880lm	6720lm
Eficiencia	140 lm/W	140 lm/W	140 lm	140lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	200mA	250mA	300mA	350mA
Temp. Color	Switch 3000K - 4000K - 5000K			
CRI	80			
Ángulo	120°			
Factor de potencia	0,9			
LED	(CCT) Correlated Color Temperature			
Vida útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L70 B50			
Regulación	A consultar			
Índice de protección IP	IP 65			
Material	Policarbonato			
Dimensiones de la luminaria	1507mm x 78mm x 72mm			
Color	Blanco			
Garantía	5 años			

Fotometría



Dimensiones y Peso

Peso neto	1750 gr
Peso bruto	1960 gr
Ancho del embalaje	1550,00 mm
Profundidad del embalaje	85,00 mm
Altura del embalaje	75,00 mm

