

LIPROOF

LIPROOF105HO




Descripción

Luminaria de superficie estanca LED modelo LIPROOF105HO. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en policarbonato. Grado de protección IP65 IK08. Tamaño 1.507mm. Incorpora selector de 4 potencias (45W-57W-68W-80W) y 3 temperaturas (3000K-4000K-5000K). Alimentación 220-240V. Ángulo de apertura 120°. Acabado color blanco.

Datos técnicos

Potencia (W)	45W	57W	68W	80W
Lúmenes	5877lm	7523lm	9063lm	10539lm
Lúmenes nominales	6300lm	7980lm	9520lm	11200lm
Eficiencia	140lm/W	140lm/W	140lm/W	140lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	300mA	400mA	450mA	550mA
Temp. Color	Switch 3000K - 4000K - 5000K			
CRI	80			
Ángulo	120°			
Factor de potencia	0,9			
LED	(CCT) Correlated Color Temperature			
Vida útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L70 B50			
Regulación	A consultar			
Índice de protección IP	IP 65			
Material	Policarbonato			
Dimensiones de la luminaria	1507mm x 78mm x 72mm			
Color	Blanco			
Garantía	5 años			

Fotometría



Dimensiones y Peso

Peso neto	1750 gr
Peso bruto	1960 gr
Ancho del embalaje	1550,00 mm
Profundidad del embalaje	85,00 mm
Altura del embalaje	75,00 mm

