

NICE 160 CCT

LIRNI160CCT3xx




Características del Producto

Luminaria LED empotrada de **25W** de potencia. Con reproducción cromática superior a 90. Gracias a la situación de la fuente de luz permite un confort visual muy elevado, con UGR19. También con posibilidad de varios sistemas de regulación: Corte de fase, DALI, CASAMBI. Índice de protección IP65.

Informaciones sobre la Iluminación

Potencia (W)	25W
Lúmenes	1985 lm / 2025 lm / 2065 lm
Eficiencia	79 lm/W / 81 lm/W / 83 lm/W
Tensión	220-240V
Corriente	700mA
Temp. Color	3000°K / 3500°K / 4000°K CCT
CRI	90
UGR	<19
Ángulo	60°
Factor de Potencia	0,9
LED	Tridonic
Vida Útil	50.000h
Lum. Maint. @50K	L80 B50
Driver	Tridonic
Regulación	Corte de fase / Dali / Casambi
Índice de protección IP	IP 65
Corte a Techo	Ø150mm
Material	Aluminio
Dimensiones de la luminaria	109mm * Ø160mm
Color (x)	1 2 22
Garantía	5 años




h: 109 mm

Ø160mm



Ø150mm

Fotometría



Completar códigos referencia (x)

REGULACIÓN: Corte de fase añadir (CF) DALI(D) CASAMBI (C)



NICE 160 CCT

LIRNI160CCT3xx



Accesorios



Blanco (1)



Negro Mate (2)



Negro Brillante (22)



LIRNI160CCT/COB202

HONEYCOMB NICE 160
CCT/COB NEGRO



LIRNI160CCT/COB101

MARCO NICE 160 CCT/COB
BLANCO

Datos de Envío

Peso Neto	600gr
Peso Bruto	800gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm

