

NICE 160 CCT


LXRNI160CCT2xx

Descripción


Downlight LED circular empotrable. Modelo NICE160CCT de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio, color blanco, negro o gris. Potencia **20W**. Hasta 2360lm. Temperaturas (CCT3000K/3500K/4000K). CRI90. UGR19. Ópticas 60° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP65 y vida útil de 50.000 horas (L80 B50). Regulación: DALI / CASAMBI

Datos técnicos


Potencia (W)	20W
Lúmenes	1588 lm / 1620 lm / 1652 lm
Lúmenes Nominales	2269 lm / 2314 lm / 2360 lm
Eficiencia	113 lm/W / 116 lm/W / 118 lm/W
Tensión	220-240V
Corriente	500mA
Temp. Color	3000°K / 3500°K / 4000°K CCT
CRI	90
UGR	<19
Ángulo	60°
Factor de Potencia	0,9
LED	LX 8B12CX2-2835
Vida Útil	50.000h
Lum. Maint. @50K	L80 B50
Driver	Tridonic
Regulación	ON-OFF / DALI (D) / CASAMBI (C)
Índice de protección IP	IP 65
Dimensiones de corte	Ø150mm
Material	Aluminio
Dimensiones de la luminaria	109mm * Ø160mm
Color (X)	1 2 22 6
Garantía	5 años



h: 109 mm
Ø160mm



Fotometría



Accesorios



LIRNI160CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 160 CCTCOB



LIRNI160CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 160 CCT/COB

Dimensiones y Peso

Peso Neto	600gr
Peso Bruto	800gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm

TRIDONIC
enlightening your ideas

DALI
CASAMBI

