

NICE 160 COB

LXRNI160COB1xxxx

Descripción

Downlight LED circular empotrable. Modelo NICE160COB de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio, color blanco, negro o gris. Potencia **15W**. Hasta 1700lm. Temperaturas (2700K/3000K/3500K/4000K). CRI90. UGR19. Ópticas 60° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP65 y vida útil de 50.000 horas (L80 B50). Regulación: DALI / CASAMBI

Datos técnicos

Potencia (W) (X)	15W			
Color (X)	1	2	22	6
Lúmenes 2.7K	1466 lm	966 lm	966 lm	1186 lm
Lúmenes 3K	1566 lm	1066 lm	1066 lm	1286 lm
Lúmenes 3.5K	1632 lm	1176 lm	1176 lm	1396 lm
Lúmenes 4K	1742 lm	1286 lm	1286 lm	1506 lm
Eficiencia	104 lm/W	92 lm/W	92 lm/W	97 lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	350mA			
Temp. Color (XX)	(92)2700K (93)3000K (935)3500K (94)4000K			
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° / 24° *			
Factor de Potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	DALI (D) / CASAMBI (C)			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø150mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	109mm * Ø160mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			

Completar códigos referencia (x)

Referencia	Temp. (°K) (xx)	Color (x)	Optica
LXRNI160COB2xxx	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	60°

*añadir 24 a la referencia en caso de querer optica de 24°


**Completar códigos referencia (x) Regulación: DALI(D), CASAMBI (C)

Dimensiones y Peso

Peso Neto	600gr
Peso Bruto	800gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm




Ø160mm



Ø150mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI160CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 160 CCTCOB



LIRNI160CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 160 CCT/COB

TRIDONIC
enlightening your ideas

DALI
CASAMBI

