

NICE 160 COB

LXRNI160COB2xxxx

Descripción

Downlight LED circular empotrable. Modelo NICE160COB de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio, color blanco, negro o gris. Potencia **20W**. Hasta 2286lm. Temperaturas (2700K/3000K/3500K/4000K). CRI90. UGR19. Ópticas 60° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP65 y vida útil de 50.000 horas (L80 B50). Regulación: DALI / CASAMBI

Datos técnicos

Potencia (W) (X)	20W			
Color (X)	1	2	22	6
Lúmenes 2.7K	1988 lm	1488 lm	1488 lm	1708 lm
Lúmenes 3K	2088 lm	1588 lm	1588 lm	1808 lm
Lúmenes 3.5K	2176 lm	1698 lm	1698 lm	1918 lm
Lúmenes 4K	2286 lm	1808 lm	1808 lm	2028 lm
Eficiencia	104 lm/W	92 lm/W	92 lm/W	97 lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	500mA			
Temp. Color (XX)	(92)2700K (93)3000K (935)3500K (94)4000K			
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° / 24° *			
Factor de Potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	DALI (D) / CASAMBI (C)			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø150mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	109mm * Ø160mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			

Completar códigos referencia (x)

Referencia	Temp. (°K) (xx)	Color (x)	Optica
LXRNI160COB2xxx	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	60°

*añadir 24 a la referencia en caso de querer optica de 24°


**Completar códigos referencia (x) Regulación: DALI(D), CASAMBI (C)

Dimensiones y Peso

Peso Neto	600gr
Peso Bruto	800gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm




Ø160mm



Ø150mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI160CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 160 CCTCOB



LIRNI160CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 160 CCT/COB

TRIDONIC
enlightening your ideas

DALI
CASAMBI

