

NICE 200 CCT


LXRNI200CCT2xx

Descripción


Downlight LED circular empotrable. Modelo NICE200CCT de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio, color blanco, negro o gris. Potencia **20W**. Hasta 2010 lm. Temperaturas (CCT3000K/3500K/4000K). CRI90. UGR19. Ópticas 60° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP65 y vida útil de 50.000 horas (L80 B50). Regulación: DALI / CASAMBI

Datos técnicos

Potencia (W)	20W
Lúmenes	1588 lm / 1620 lm / 1652 lm
Lúmenes nominales	1934 lm / 1972 lm / 2010 lm
Eficiencia	98 lm/W / 99 lm/W / 100 lm/W
Tensión	220-240V
Corriente	500mA
Temp. Color	3000°K / 3500°K / 4000°K CCT
CRI	90
UGR	<19
Ángulo	60°
Factor de Potencia	0,9
LED	LX 8B12CX2-2835
Vida Útil	50.000h
Lum. Maint. @50K	L80 B50
Driver	Tridonic
Regulación	DALI (D) / CASAMBI (C)
Índice de protección IP	IP 65
Dimensiones de corte	Ø175mm
Material	Aluminio
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm
Color (X)	1 2 22 6
Garantía	5 años



Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB

Dimensiones y Peso

Peso Neto	920gr
Peso Bruto	1004gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm

TRIDONIC
enlightening your ideas

DALI
CASAMBI

