

NICE 200 COB

LXRNI200COB2XXXX

Descripción

Downlight LED circular empotrable. Modelo NICE200COB de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio, color blanco, negro o gris. Potencia **20W**. Hasta 2286lm. Temperaturas (2700K/3000K/3500K/4000K). CRI90. UGR19. Ópticas 60° para iluminación general homogénea. Alimentación a 220-240V. Clase de protección IP65 y vida útil de 50.000 horas (L80 B50). Regulación: DALI / CASAMBI

Datos técnicos

Potencia (W)	20W			
Color (X)	1	2	22	6
Lúmenes 2.7K	1988 lm	1488 lm	1488 lm	1708 lm
Lúmenes 3K	2088 lm	1588 lm	1588 lm	1808 lm
Lúmenes 3.5K	2176 lm	1698 lm	1698 lm	1918 lm
Lúmenes 4K	2286 lm	1808 lm	1808 lm	2028 lm
Eficiencia	104 lm/W	92 lm/W	92 lm/W	97 lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	500mA			
Temp. Color (XX)	(92)2700K (93)3000K (935)3500K (94)4000K			
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° / 24° *			
Factor de Potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	DALI / CASAMBI			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø175mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			

Completar códigos referencia (x)

Referencia	Temp. (°K) (xx)	Color (x)	Optica
LXRNI200COB2xxx	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	60°

*añadir 24 a la referencia en caso de querer optica de 24°

**Completar códigos referencia (x) Regulación: DALI(D), CASAMBI (C)

Dimensiones y Peso

Peso Neto	920gr
Peso Bruto	1004gr
Ancho del Embalaje	16,50cm
Profundidad del Embalaje	16,50cm
Altura del Embalaje	12,50cm




h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB

TRIDONIC
enlightening your ideas

DALI
CASAMBI

