

Descripción

Downlight LED circular empotrable orientable de 15W. Modelo NICE20 LXRNI201xx1x. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio. Color blanco. Tensión 220-240V. Temperaturas de color: 2700K-3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulos de Apertura 15°-24°-36°-55°. Clase de protección IP65.


Disponible en PW (Premium White).

Regulación: DALI, CASAMBI.

Datos técnicos

Potencia (W)	15W			
Lúmenes Nominales	1982lm	2011lm	2040lm	2082lm
Lúmenes reales	1388lm	1408lm	1430lm	1457lm
Eficiencia	132lm/W	134lm/W	136lm/W	138lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	350 mA			
Temp. Color (X)	(92)2700K	(93)3000K	(935)3500K	(94)4000K
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo (X)	15°-24°-36°-55°			
Factor de Potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø95mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	110mm * Ø103mm			
Color (X)	1			
Garantía	5 años			

Fotometría



Dimensiones y Peso

Peso Neto	700gr
Peso Bruto	940gr
Ancho del Embalaje	180,00mm
Profundidad del Embalaje	140,00mm
Altura del Embalaje	160,00mm

Completar códigos referencia (x)

REGULACIÓN: DALI(D) CASAMBI (C)

