

NICE 20

LXRNI201xx1x




Características del Producto

Luminaria LED empotrada orientable 15W de potencia, reproducción cromática superior a 90. Gracias a la situación de la fuente de luz permite un confort visual muy elevado, Con posibilidad de varios sistemas de regulación. Aplicaciones Iluminación general y decorativa

Informaciones sobre la Iluminación

Potencia (W)	15W
Lúmenes	1388 lm / 1408 lm / 1457 lm
Lúmenes Nominales	1982 lm / 2011 lm / 2082 lm
Eficiencia	132 lm/W / 134 lm/W / 138lm/W
Tensión	220-240V
Corriente	350 mA
Temp. Color (X)	(92)2.700K° / (93)3.000K° / (94)4000°K
CRI	90
UGR	<19
Ángulo (X)	15° / 24° / 36° / 55°
Factor de Potencia	0,9
LED	Tridonic
Vida Útil	50.000h
Lum. Maint. @50K	L80 B50
Driver	Tridonic
Regulación	Corte de fase / Dali / Casambi
Índice de protección IP	IP 54
Corte a Techo	Ø95mm
Material	Aluminio
Dimensiones de la luminaria	110mm * Ø103mm
Color (X)	1
Garantía	5 años

Fotometría



Datos de Envío

Peso Neto	700gr
Peso Bruto	940gr
Ancho del Embalaje	18,00cm
Profundidad del Embalaje	14,00cm
Altura del Embalaje	16,00cm

Completar códigos referencia (x)

REGULACIÓN: Corte de fase añadir (CF) DALI(D) CASAMBI (C)

