
Ficha técnica **LED STRIP** 




Nombre	NEON S6 - SIDE BEND
Referencia	LINEON68xS
Potencia	9W/m
Descripción	Tira de LED flexible Neon de 9W/m, Side Bend de emisión lumínica lateral, con efecto neon de luz continua. Recubierto por silicona para uso en exterior y zonas húmedas.
Aplicaciones	Iluminación exterior decorativa



Referencia	LINEON682S	LINEON683S	LINEON684S
Flujo Luminoso	216lm	229,5 lm	243 lm
Eficiencia	24 lm/W	25,5 lm/W	27 lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K
Tipo de diodo		SMD2835	
Ángulo de apertura		120°	
Consumo		9W/m	



Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K
Tipo de diodo		SMD2835	
Ángulo de apertura		120°	
Consumo		9W/m	
Tensión		24Vdc	
Nº LEDs/metro		120	
CRI		>80	
Ind. de Protección		IP 54	
Temp. de trabajo		-20°C ~ +45°C	
Vida útil		25.000h	
Mant. flujo luminoso		L70 B50	
Regulable		Si	
Driver incluido		No	
Adhesivo		-	
Corte cada		Free cutting	
Ancho		6 mm	
Grosor		8,5 mm	
Longitud total	30 m	10 r	n
LUXLIGHT se reserva el derecho de m	odificar las especificaciones		



Can't be Top-Bend





ENDCAPNEON6S TAPON ENTRADA RECTA+ENDCAP NEON SIDE BEND 6mm.

Descripción



**ACCESORIOS** 

La instalación la debe hacer personal cualificado.
16 horas de funcionamiento continuo.

Referencia

- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
   No doblar en un diámetro inferior a 6cm.

- No doblar en el plano horizontal.
  No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No instalar tramos superiores a 10m con la alimentación en un extremo o 20m con la misma alimentación en ambos extremos

