Ficha técnica LED RECESSED

Nombre	NICE-L SQUARE IP
Descripción	Luminaria LED empotrada de 12W de potencia, con varios acabados de color interior de gran intensidad decorativa. Con reproducción cromática superior a 90 y un modelo “Dim to warm”*. Gracias a la situación de la fuente de luz permite un confort visual muy elevado, con UGR16. También con posibilidad de varios sistemas de regulación: Corte de fase, DALI, CASAMBI.
Aplicaciones	Iluminación general y decorativa



Referencia	**LXRNILSQ692xIP***	**LXRNILSQ693xIP***	**LXRNILSQ694IPx**
Flujo Luminoso**	740lm	770lm	810lm
Eficiencia	121lm/W	130lm/W	138lm/W
Temp. Color	2.700ºK	3.000ºK	4.000ºK
Consumo		6W	

Referencia	**LXRNILSQ992xIP***	**LXRNILSQ993xIP***	**LXRNILSQ994xIP**	**LXRNILSQ9DWxIP**
Flujo Luminoso**	1.050lm	1.100lm	1.150lm	860lm a 134lm
Eficiencia	116lm/W	122lm/W	127lm/W	95lm/W a 85lm/W
Temp. Color	2.700ºK	3.000ºK	4.000ºK	2.800K a 2.000K
Consumo		9W		

Referencia	**LXRNILSQ92xIP***	**LXRNILSQ93xIP***	**LXRNILSQ94xIP***	**LXRNILSQDWxIP***
Flujo Luminoso**	1.150lm	1.200lm	1.300lm	960lm a 134lm
Eficiencia	95lm/W	100lm/W	108lm/W	93lm/W a 85lm/W
Temp. Color	2.700ºK	3.000ºK	4.000ºK	2.900K a 2.000K
Consumo		12W		
CRI		>90		>80
LED		Tridonic SLE G7 09		
Tensión		220-240V		
Ángulo		38º		
UGR		<16		
Factor de potencia		0,9		
Vida útil		50.000h		
Lum. Maint. @50K		L80 B50		
Driver		Tridonic		
Regulación		Opción de regulación: Corte de fase / Dali / Casambi		
Índice de protec-		IP 65		
Material		Aluminio / Polímero		
Peso		155gr		







85x85mm

**Lúmenesnominales

LUXLIGHTsereservaelderechodemodificarlasespecificaciones

DIMTOWARM: Sistema de regulación por corte de fase. Cuando la fuente de luz está al 100% de potencia ofrece una temperaturadecolorde2.900K,conformebajalapotencia,tambiénbajalaintesidadylatemperaturadecolorhastalos2.000K.

Acabados

1	2	6	11	12
BLANCO	NEGRO	GRIS	ROJO	DORADO

Completar códigos referencia (x)

Regulación

*para corte de fase añadir **CF**

*para control DALI añadir **D**

*para CASAMBI añadir **C**

Completar códigos referencia (*)

Accesorios

	Referencia	**Descripción**
	LIRNIL003	LENTE DE 15º PARA NICE L/XL
	LIRNIL004	LENTE DE 24 PARA NICE L/XL