

Ficha técnica

LED RECESSED



Nombre	NICE-M ROUND			
Descripción	Luminaria LED empotrada de 6W y 9W de potencia, con varios acabados de color interior de gran intensidad decorativa. Con reproducción cromática superior a 90 y un modelo "Dim to warm". Gracias a la situación de la fuente de luz permite un confort visual muy elevado, con UGR16. También con posibilidad de varios sistemas de regulación: Corte de fase, DALI, CASAMBI. Con opción de índice de protección IP40 y IP65.			
Aplicaciones	Iluminación general y decorativa			
Referencia	LXRNIMR692x*	LXRNIMR693x*	LXRNIMR694x*	
Flujo Luminoso**	740lm	770lm	810lm	
Eficiencia	121lm/W	130lm/W	138lm/W	
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K	
Consumo	6W			
Referencia	LXRNIMR92x*	LXRNIMR93x*	LXRNIMR94x*	LXRNIMRDWx*
Flujo Luminoso**	1.050lm	1.100lm	1.150lm	860lm a 134lm
Eficiencia	116lm/W	122lm/W	127lm/W	95lm/W a 85lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K	2.800K a 2.000K
Consumo	9W			
CRI	>90		>80	
LED	Tridonic SLE G7 09			
Tensión	220-240V			
Ángulo	38°			
UGR	<16			
Factor de potencia	0,9			
Vida útil	50.000h			
Lum. Maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	Opción de regulación: Corte de fase / Dali / Casambi			
Índice de protección	IP 40			
Material	Aluminio / Polímero			
Peso	135gr			




**Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

DIMTO WARM: Sistema de regulación por corte de fase. Cuando la fuente de luz está al 100% de potencia ofrece una temperatura de color de 2.800K, conforme baja la potencia, también baja la intensidad y la temperatura de color hasta los 2.000K.

Accesorios

	Referencia	Descripción
	LIRNIL001	LENTE DE 15° PARA NICE S-M
	LIRNIL002	LENTE DE 24° PARA NICE S-M



Acabados



BLANCO NEGRO GRIS ROJO DORADO

Completar códigos referencia (x)

Regulación

*para corte de fase añadir **CF**

*para control DALI añadir **D**

*para CASAMBI añadir **C**

Completar códigos referencia (*)

TRIDONIC **CASAMBI**
enlightening your ideas

