

Ficha técnica

LED TRACK





Nombre SHELL SMALL

Descripción Proyector LED para carril trifásico de 19W de potencia, con perfil muy bajo para instalaciones de poca altura y diseño minimalista. Buena versatilidad con amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática.

Aplicaciones Iluminación general y de acento.



Referencia	LXT039S 282x	LXT039S 283x	LXT039S 235x	LXT039S 284x	LXT039S 285x	LXT039S 292x	LXT039S 293x	LXT039S 294x
Flujo Luminoso*	2.600lm	2.650lm	2.700lm	2.750lm	2.800lm	2.100lm	2.200lm	2.400lm
Eficiencia	136lm/W	139lm/W	142lm/W	144lm/W	147lm/W	110lm/W	115lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	19W							
Tensión	220-240V							
Ángulo	38°							
Factor de potencia	0,9							
Vida útil	50.000h							
LED	COB Tridonic							
Lum. Maint. @50K	L80 B10							
Driver	Philips Xitanium LED Driver							
Regulación	Opción de regulación a consultar							
Índice de protección	IP 40							
Material	Aluminio							
Peso	540gr							



* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

ACCESORIOS	Referencia	Descripción
	LI039SL18	Lente 18° para LI039S
	LI039SL24	Lente 24° para LI039S

Acabados

1 BLANCO 2 NEGRO

Completar códigos referencia (x)

