

Ficha técnica

LED TRACK



Nombre SHORT LARGE

Descripción Proyector LED para carril trifásico de 30W de potencia, con perfil muy bajo para instalaciones de poca altura y diseño minimalista. Buena versatilidad con amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática.

Aplicaciones Iluminación general y de acento.

Referencia 4.500lm	LXT036L 482x	LXT036L 483x	LXT036L 435x	LXT036L 484x	LXT036L 485x	LXT036M 492x	LXT036L 493x	LXT036L 494x
Flujo Luminoso*	4.200lm	4.300lm	4.400lm	4.500lm	4.600lm	3.600lm	3.650lm	3.800lm
Eficiencia	140lm/W	143lm/W	146lm/W	150lm/W	153lm/W	120lm/W	121lm/W	126lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90

Consumo 30W

Referencia ESPECIAL	LXT036L 93ARTx	LXT036L FISHx	LXT036L FASHIONx	LXT036L GOLDx	LXT036L FRUITx	LXT036L FRMEATx	LXT036L REMEATx
Flujo Luminoso*	3.300lm	3.800lm	3.500lm	3.500lm	3.200lm	2.300lm	2.300lm
Eficiencia	110lm/W	126lm/W	116lm/W	116lm/W	106lm/W	76lm/W	76lm/W
Temp. Color	MUSEO	PESCADO	MODA	PAN	FRUTA	CARNE BLANCA	CARNE ROJA
CRI	>98						

Consumo 30W

Tensión 220-240V

Ángulo 54°

Factor de potencia 0,9

Vida útil 50.000h

LED COB Tridonic

Lum. Maint. @50K L80 B10



Driver Philips Xitanium LED Driver

Regulación Opción de regulación a consultar

Índice de protección IP 40

Material Aluminio

Peso 670gr



ACCESORIOS Referencia Descripción



LI036LR10 Reflector de alta calidad de aluminio 10°

LI036LR25 Reflector de alta calidad de aluminio 25°

LI036LR43 Reflector de alta calidad de aluminio 43°



LI031LOUVER Antideslumbrante Louver



LI031FLAP Aletas antideslumbrantes

Acabados

1

2

BLANCO NEGRO

Completar códigos referencia (x)

