

Ficha técnica

LED TRACK



Nombre SHORT MEDIUM

Descripción Proyector LED para carril trifásico de 28W Y 26W de potencia, con perfil muy bajo para instalaciones de poca altura y diseño minimalista. Muy buena versatilidad con amplia gama de temperaturas de color y reproducción cromática.

Aplicaciones Iluminación general y de acento.

Referencia 3.500lm	LXT036M 382x	LXT036M 383x	LXT036M 335x	LXT036M 384x	LXT036M 385x	LXT036M 392x	LXT036M 393x	LXT036M 394x
Flujo Luminoso*	3.500lm	3.650lm	3.700lm	3.750lm	3.800lm	2.950lm	3.000lm	3.250lm
Eficiencia	125lm/W	130lm/W	132lm/W	134lm/W	135lm/W	105lm/W	107lm/W	116lm/W
Temp. Color	2.700°K	3000°K	3.500°K	4.000°K	5.000°K	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>90	>90	>90
Consumo	28W							



Referencia 3.500lm	LXT036M 93ARTx	LXT036M FISHx	LXT036M FASHIONx	LXT036M GOLDx	LXT036M FRUITx	LXT036M FRMEATx	LXT036M REMEATx
Flujo Luminoso*	2.900lm	3.300lm	3.000lm	3.100lm	2.900lm	2.000lm	2.000lm
Eficiencia	111lm/W	126lm/W	115lm/W	119lm/W	111lm/W	76lm/W	76lm/W
Temp. Color	3.000°K	FISH	FASHION	GOLD	FRUIT	WHITE MEAT	RED MEAT
CRI	>98	-	-	-	-	-	-
Consumo	26W						

Tensión	220-240V
Ángulo	54°
Factor de potencia	0,9
Vida útil	50.000h
LED	COB Tridonic
Lum. Maint. @50K	L80 B10
Driver	Philips Xitanium LED Driver
Regulación	Opción de regulación a consultar
Índice de protección	IP 40
Material	Aluminio
Peso	670gr

* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

ACCESORIOS	Referencia	Descripción
	LI036MR15	Reflector de alta calidad de aluminio 15°
	LI036MR20	Reflector de alta calidad de aluminio 20°
	LI036MR43	Reflector de alta calidad de aluminio 43°
	LI036MLOUVER	Antideslumbrante Louver



Acabados

1

2

BLANCO NEGRO

Completar códigos referencia (x)

